

# 混凝土管桩 汶河水泥制品厂 直径500毫米混凝土管桩

产品名称	混凝土管桩 汶河水泥制品厂 直径500毫米混凝土管桩
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

## 产品详情

管桩按桩身抗裂弯矩的大小分为A型、AB型和B型、C型。A型的有效预应力约为4Mpa，AB型为6Mpa，B型约为8Mpa，直径800毫米混凝土管桩价格，C型约为10MPa。一般管桩有4-5Mpa的有效预应力，打桩时桩身混凝土可有效地抵抗打桩拉应力，所以，对于一般的建筑工程，直径500毫米混凝土管桩价格，选用我国规定的A或AB型的管桩就可以。

每节管桩都有出厂标记，表示在管桩表面距端头1.0米左右的地方。

预应力管桩区别：A桩和AB桩主要区别简单讲就是钢筋用量不一样，4米混凝土管桩价格，例如：外径300mm桩，混凝土管桩价格，壁厚70mm单节桩长11米以内要求A桩钢筋6 7.1而AB桩为6 9.0，可见AB桩的钢筋分布比较密！同样情况下B桩为8 9.0，C桩为8 10.7，可见钢筋量都不一样。显然用量越大，桩的抗压值越大。实际设计必须参照地质资料和上部荷载确定桩的类型和设计桩长。

PHC管桩，即预应力高强度混凝土管桩。是采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压（1.0Mpa左右）、180 左右的蒸汽养护，制成一种空心圆筒型混凝土预制构件，标准节长为10m，直径从300mm~800mm，混凝土强度等级 C30。

## 分类

1、按桩身混凝土有效预压应力值分：A型、AB型、B型、C型

2、按混凝土强度等级分：预应力混凝土管桩（代号PC）、预应力高强度混凝土管桩（代号PHC）

3、按外径（mm）分：300、400、500、600、700、800、1000、1200等规格

混凝土管桩价格-汶河水泥制品厂-直径500毫米混凝土管桩价格由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汶河水泥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事混凝土盖板，钢筋混凝土盖板，水泥盖板的厂家，欢迎来电咨询。