

V1FS250气动水泥蝶阀

产品名称	V1FS250气动水泥蝶阀
公司名称	乐清埃柯镁克自动化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市白石镇密川工业区
联系电话	86-057761732879 15157778898

产品详情

产品介绍Vfs蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个折边部件，适用于一根柔性套管。主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。产品属性v.fs型阀门由铝合金制成，不能承受安装在其下面的设备的重量（如螺旋进料器、传送带、振动传送器等等）适用于混凝土搅拌站及干性粉料、产品别名：蝴蝶阀、连接形式：法兰、材质：铸铝合金、公称通径：100 - 350（mm）、驱动介质：压缩空气、压力范围：0.2mpa、适用温度：最高80、主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用耐磨高分子材料制作、结构形式：垂直板式、传动形式：气动、密封形式：软密封型、气动执行器配置：cp101型使用方法主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。试验、检验方法压力：0.2bar 材质：aluminium-gd-as 12 c2f安装、维护在将阀门固定到连接法兰之前，用一薄层液体将阀门和法兰密封，要固定阀门，请使用柱头螺栓，且其长度足够连接上部连接法兰，阀门自身以及下部连接法兰，从而成“三明治”状(参见图示)拧紧螺帽，但不要拧得过紧，内部螺帽不能承受重量，它们的作用仅仅是当安装在其下的进料器滑脱时保护阀门。定期用空气或水来清洁阀门 如果传送的物料在一段时间后会压缩或固化，这点就尤为重要特性说明残留在阀盘上的物料重量不得超过它的最大静力矩，由于物料的特点不同，很难精确估算物料的重量，首要的一条规则是，在标准漏斗和筒仓中，对于密度小于1.3吨/立方米的物料，设备是可正常运行。交易说明名称，型号，通径，连接型式，是含带附件（电磁阀信号反馈器），运输方式