

# 轻质内墙板 威海轻质内墙板 源恒建材优选厂家

产品名称	轻质内墙板 威海轻质内墙板 源恒建材优选厂家
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

在轻质墙板的发展过程中，各厂家对于未来市场发展趋势认识不一，市场轻质墙板种类繁多，对于产品研发力度使得各厂家各类型产品品质也渐渐拉大差距。跟传统建材相比，轻质隔墙板在生产时不包含高能耗加工，由于产品的原材料是由多种无害复合材料组成，因此可以多次使用，轻质内墙板价格，进一步保护环境，像这种以防水、防火、隔音、保温、节能为目的的产品，具有轻材质、强度高、易施工等性能，与传统的砖墙相比占优势，轻质内墙板安装，不仅在原材料生产使用方面没有对地球和人类产生破坏和危害，而且有隔声、隔热、防火的保护作用，因此被称之为绿色节能建材实至名归。相比传统材料价格便宜；缩短施工时间。

蒸压加气混凝土板的安装方法如下：

- (1) 需要先检查施工地点是否有施工条件，检查圆梁和导向壁的错位情况。
- (2) 用激光水平检测内墙ALC防火板的定位控制线，根据控制线调整板材的位置。
- (3) 将板材运送到的设置场所，运输时要两人合作，注意运输过程中不要损坏板材。
- (4) 在板材侧边及梁底位置涂抹板材用粘结剂，实现粘结剂涂抹均匀。
- (5) 板材的一端用胶带固定，用卷扬机提起板材，吊起操作需要由比较好的工作人员把控。拉起时，仔

细观察情况，板材下端禁止站人。每天施工前检查卷扬机钢丝绳和吊带的磨损情况，威海轻质内墙板，发现磨损严重要及时的维修。

(6) 板材被拉起后，在中间左右各安装一个下端用的撬棒，撬开到规定的位置。板材的较大高度达到了6米，因此需要室内的可动架子，当可动架子被推到规定位置时，下端需要刹车。

(7) 板材移动到规定位置后，用撬棒调整板材的水平和垂直度。再用撬棒压住上面，在板材下面打入斜木塞，以1：3缝合水泥砂浆。用2米的软垫和铝框架检查板材的平坦度和垂直度，不大的偏差用橡胶锤进行微调就可以。上端用角钢的打入钉子进行固定，间隙用粘接剂堵塞。下端木栓在砂浆节点变硬后，需要取出同质砂浆进行补充。

蒸压加气混凝土板有的特点1、隔热保温（传热系数0.11）：其隔热保温为夹层玻璃的6倍，黏土的3倍，普通混凝土的10倍；2、质轻高强（比例0.5）：1/4普通混凝土，轻质内墙板施工，1/3黏土砖，比水轻，等同于木料；正方体抗拉强度 4MPa。特别是在钢结构工程施工中，混凝土板能充分发挥其重量较轻、抗压强度高、延展性好、抗震等级工作能力强的优势。3、防火阻燃性（板墙防火4钟头）：蒸压加气混凝土为无机材料，在高温下不容易点燃和造成有害物质。另外，蒸压加气混凝土的导热系数不大，热传导慢，能比较好地抵御火灾事故，维护构造不会受到火灾事故的危害。4、可生产加工：可锯、钻、磨、钉，更能反映设计意图；5、吸音隔音降噪：依据薄厚可减少30-50分贝；6、承载能力：风荷载、雪荷载、动荷载。7、使用性能好：混凝土板是一种硅酸盐材料，无脆化难题，不容易风化层。它是一种应用耐久度的建筑装饰材料，其一切正常使用期可与别的工程建筑的使用寿命相符合。8、低碳环保原材料：蒸压加气混凝土板并且没有性，无有害物外流。

轻质内墙板价格-威海轻质内墙板-源恒建材优选厂家(查看)由济南源恒新型材料有限公司提供。“蒸压加气混凝土板,聚苯颗粒轻质复合墙板,ALC板,厂房防火墙”选择济南源恒新型材料有限公司，公司位于：济南市济阳济北开发区正安路42-1，多年来，济南源恒建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南源恒建材期待成为您的长期合作伙伴！