

陕西三超管道有限公司 出墙防水套管 陕西防水套管

产品名称	陕西三超管道有限公司 出墙防水套管 陕西防水套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿过，顶板下层筋需从顶板反梁下层主筋上部穿过。人防区顶、底板、临空墙需设拉结筋（形式“S”型，6，@ 500mm梅花形布置）。用于带电导体穿过或引入与其电位不同的墙壁或电气设备的金属外壳，起绝缘和支持作用的一种绝缘装置。热镀锌套管构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，出墙防水套管，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。热镀锌套管的作用为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区，起到对人和建筑的保护作用，所以穿墙管密闭肋材质，厚度，高度都有规范要求，切不可贪图便宜降低穿墙管密闭肋的使用标准与材质标准。电镀锌成本低，表面光滑，色泽明亮，但是其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差较大，大多适应于做穿电线用的保护套管。

通风套管安装要求及结构

通风套管安装要求：直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应选用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管，两端出墙100，中心双面满焊密闭肋（4，b 50），相邻线管管壁距离不小于100mm。通风套管安装要求：各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。通风套管结构:管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体门洞四角需设置加强筋：长度1000mm，防水套管价

格，斜45°绑扎，墙厚 ≤400mm，每角2 16；墙厚>400mm，每角3 16。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边装置接线盒及过渡盒时应避免两边过线盒在同一方位。

通风套管是人防的一种防水套管主要参照标准为《07FS02防空地下室给排水设施安装》，人防密闭套管主要由：钢管，翼环，法兰组成。通风套管安装要求：当需通过时，陕西防水套管，母线应符合防护密闭要求，桥架应改为穿管敷设，一根电缆穿一根套管。通风套管作用是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，还有些构筑物也需要管路穿墙而过。通风套管安装要求：甲类防空地下室的救护站、防空队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中除柴油发电机组平常可不装置外，其它附属设备及管线均应装置到位。用于带电导体穿过或引入与其电位不同的墙壁或电气设备的金属外壳，起绝缘和支持作用的一种绝缘装置。

陕西三超管道有限公司(图)-出墙防水套管-陕西防水套管由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事西安大板盒补偿器，西安非金属织物补偿器，西安鸭嘴阀的厂家，欢迎来电咨询。