

Arnite PBT TV4 264 SN UL 热变形温度 220 C

产品名称	Arnite PBT TV4 264 SN UL 热变形温度 220 C
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	Arnite:15 g/10 min TV4 26:熔指10 德国:TV4 264 SN U
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

Arnite PBT TV4 264 SN UL 热变形温度: 220 ° C

Arnite PBT TV4 264 SN UL是一种高性能聚酯材料，它具有出色的热变形温度，可达到220 ° C。作为一家专业的材料供应商，东莞市越泰新材料有限公司非常荣幸为您提供这款优质产品。

首先，让我们来看看Arnite PBT TV4 264 SN

UL的主要属性。根据我们的测试数据，它的流动性指数为15g/10 min，这意味着在特定条件下，它能够以较高的速度流动并填充模具。此外，它的熔点为260 ° C，这使得它可以在高温环境下保持稳定的性能。

另外，Arnite PBT TV4 264 SN UL是由德国的TV4 264 SN U制造的。德国作为全球zhiming的制造业大国，以其严谨的工艺和高品质的产品而闻名。因此，我们可以确保Arnite PBT TV4 264 SN UL具有卓越的品质和可靠的性能。

使用Arnite PBT TV4 264 SN UL的产品在多个领域中都能发挥重要作用。由于其出色的耐热性，它适用于各种高温应用，如汽车零部件、电子设备和家电。此外，它的优异电绝缘性能也使得它成为电气和电子领域的shouxuan材料。

除了以上的优点，我们还值得一提的是Arnite PBT TV4 264 SN UL的过程性能。它具有良好的模具释放性，能够保证产品的表面光洁度和细节展现。此外，它的尺寸稳定性也非常出色，能够确保产品在使用过程中不会发生变形或收缩。

作为东莞市越泰新材料有限公司，我们始终致力于为客户提供高品质的材料和优质的服务。Arnite PBT

TV4 264 SN UL作为我们的明星产品之一，已经在市场上得到了广泛的认可和好评。我们保证以合理的价格提供每件25元的优质产品，并提供灵活的配送服务，以满足您的不同需求。

如果您对我们的Arnite PBT TV4 264 SN UL或其他产品感兴趣，欢迎随时联系我们。我们的专业团队将竭诚为您提供咨询和协助，以帮助您选择适合您应用的zuijia材料。