

# 桥架 合肥景盛设计安装一体 热浸锌桥架

产品名称	桥架 合肥景盛设计安装一体 热浸锌桥架
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

## 产品详情

桥架铺设电缆时的3点注意事项：1、电缆铺设深层有下列要求:电缆表层距路面的间距不可低于0.4m，热浸锌桥架，田地时不可低于1米，电缆应铺设在冻土层下面，当没法掩埋时，应采用保障措施，避免电缆遭受机械设备损害。2、电缆与铁路线、道路、城市街道、工业区路面交叉式时，桥架，应铺设在牢固的维护管、或隧道施工内。3、直埋电缆铺设时，电缆排水沟应铺设不小于100毫米的细砂或软基处理，随后铺设电缆，上边再铺设不小于100毫米的软基处理或细砂，并盖上维护后盖板，其遮盖总宽应超出电缆两边各50毫米，镀锌电缆桥架，也能用砖头替代混凝土板。热镀锌桥架和镀锌桥架的区别：冷镀锌的工艺流程：将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中，电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材，一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。如果加光亮剂钝化，则体现彩云状光亮镀层。热镀锌的工艺流程：将工件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌—铁合金或锌和铁—铁合金覆盖层的工艺流程和方法。热镀锌桥架和镀锌桥架的区别：1、主要是生产工艺不同，热镀锌是在锌锅溶液中通过，电镀锌是通过电极反应得到。2、应用在钢结构上的电镀锌一般防锈效果都不是很好，主要是镀锌量达不到，而且镀锌不均匀，一般两三年就出现生锈现象，质量差的暴露在潮湿环境中十几天就生锈了。

防火桥架涂料怎么能够使得设备防火阻燃？防火桥架阻燃使用的涂料：涂料中的某些成分遇火会发生相互作用，遇火会产生不燃气体，遇火会产生吸热反应，也会消耗大量的热量，有利于降低体系温度，具有防火保温作用。超薄涂料在高温火焰作用下，涂层加热分解出大量惰性气体。减低可燃气体和空气中氧的浓度，使燃烧减慢或窒息，并在遇火时，涂层膨胀发泡形成隔热覆盖层，并发泡层不仅隔绝了氧，

而且在高温(1000摄氏度左右)与钢基材料有很强的粘结，保温性能好。与普通桥架相比，大跨距桥架具有更大的支撑跨度，由于其巧妙的结构设计，其承载力比普通桥架有很大提高。不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视、广播等工矿企业的室内外架空大跨距电缆桥架敷设。大跨距电缆桥架也可用于地下工程，如地铁电缆沟、人防工程电缆沟和电缆隧道支架。大跨距电缆桥架包括大跨度梯形桥架、托盘式桥架、槽式桥架及相应型号的连接器等。大跨距桥架配有盖板。铝合金桥架是以铝为基的合金统称。关键合金元素有铜、硅、镁、锌，主次合金原素有镍、铁、钛、铬等。铝合金相对密度低，但抗压强度较高，贴近或超出耐热铸铁，塑性变形好，可生产加工成各种各样铝型材，具备的导电率、传热性和抗蚀性，工业生产上普遍应用，需求量仅次于钢。

什么是组合式桥架？组合式桥架是电缆桥架系列中的第二代产品。这种桥架产品具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。组合式桥架不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下。在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆桥架。桥架跨接线是防漏电，接地的连接线，桥架跨接线全部采用无向、高纯度、防腐蚀、极低阻抗的无氧铜制造，在使用时，桥架中静电跨接更加安全有效。一般在安装时，桥架需要接地，配电箱需要接地，电器设备、楼房等连接电源的地方都是建议接地，地线可接在楼板结构上的钢筋上，普通楼板钢筋均应接地，防止意外漏电。桥架的跨接线是在架空线路各节、线管之间，起到导电作用的电气辅助联接，桥架安装，一般情况下不通过电流。桥架使用的跨接线用于两节桥架之间的连接，除起到漏电保护的作用外，桥架之间还可以使用可采用镀锌连接板作跨接线，将桥架连成一体，在连接板两端的两个连接螺栓上安装镀锌分层桥架，先安装上部，再安装下部，上部之间的间距应留出一定距离，有利于后期电缆敷设和维修。将各桥架连接起来，防止漏电时有桥架不与其他桥架连接而造成人身伤害的漏电，使用后将有地线将各段桥架连接到地面。

桥架-合肥景盛设计安装一体-热浸锌桥架由合肥景盛电器设备有限公司提供。桥架-合肥景盛设计安装一体-热浸锌桥架是合肥景盛电器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。