

憎水膨珠保温砂浆

产品名称	憎水膨珠保温砂浆
公司名称	北京凯木斯新型建材有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	
公司地址	北京市顺义区赵全营经济开发区
联系电话	86-01056258935 15838700111

产品详情

sf憎水膨珠保温砂浆

sf防水材料是高科技环保产品，对人体无任何副作用，它具有施工简便、不串水、维护方便，可湿面作业，不受气候影响，除具有较好的防水功能外，sf— 型还兼有保温、隔热的功能，工程造价低，使用寿命长等特点。 sf— 型：应用在旧地下室，是专门用做堵漏点的防水材料。

sf— 型：应用于新、旧地下室防水、防潮以及堵漏后的防水层。

sf— 型：应用于屋面防水以及天沟、立墙的防水层。 sf—iv型：应用于屋面防裂屋面板的工程。

性能及特点： sf—i型：堵漏剂颜色为透明无色无味，它与水泥迅速凝洁，凝洁时间可调为5秒-60秒之间，将漏点堵住待干燥后，抹其20mm厚的sf聚合物水泥砂浆即可长年保持干燥(尤其对砖混墙的渗漏，使用更为方便)sf— 型：属刚性防水材料。配比：水泥：砂：sf = 1：2.5：0.7主要用于新、旧地下室，蓄水池，游泳池，及卫浴间的防水。尤其对迎水面外墙的渗漏，楼房地面阴雨天潮湿等都起到很好的作用，施工后可保持长年干燥。 sf— 型：为屋面防水、保温、隔热兼找坡的材料。

。配比：水泥：砂：膨胀珍珠岩：sf 。它取代了屋面施工传统的多层做法，使屋面施工更加简便。材料品种的单一使得购置材料更加方便，并可大大降低工程造价。由于是湿作业，所以不受天气变化的影响（可在小雨中施工），可有效的缩短施工工期。由于使用sf防水材料不串水，所以维修简便。由于材料属水泥基材料，所以大大延长了使用寿命。 sf—iv型：是搞裂防水材料，成份：水泥、防水抗裂胶，主要应用在屋面，抑制或者消除龟裂及龟纹，加入搞碱玻纤布施工，其抗裂效果更好。sf隔热涂料是涂刷在屋面卷材上或外墙上，可降低室内温度5摄氏度以上并可达到外墙涂料的标准。

北京（全国）唯一一家货真价实sf憎水膨珠保温砂浆厂家，北京克帮防水工程有限公司是全国唯一一家拥有sf憎水膨珠保温砂浆“发明专利”“备案”商标“及正规的厂家，该公司生产的sf憎水膨珠保温砂浆导热系数达到 0.045，憎水率达到%98。其他厂家也跟风生产了所谓的sf玻化微珠保温砂浆和sf憎水膨珠保温砂浆，但其的效果也就有很大的差异，大家可以上网查询商标及公司备案信息。我公司公司出版了08bj1-1 10bj2-11 88jz52 j08j113 华北标bj系列专项图集等等。北京克帮公司联系电话

; 15652306697