

LEGACY蓄电池 LGD12/100牵引电池12V100AH 深循环电池 厂家销售

产品名称	LEGACY蓄电池 LGD12/100牵引电池12V100AH 深循环电池 厂家销售
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1480.00/件
规格参数	品牌:LEGACY蓄电池 型号:LGD12/100 容量:12V100AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

LEGACY蓄电池 LGD12/100牵引电池12V100AH 深循环电池 厂家销售

LEGACY LGD12/100是一款 12V 100Ah 铅酸电池，专为牵引车辆服务使用而设计，经过优化，可提供速率电源支持应用，例如升降平台、洗地机、尔夫球车、曲臂车、安全系统和广泛的应用。选择为基本建筑服务提供离线电力的附加设备。

该电池具有众多令人印象深刻的功能，其中 LEGACY LGD12/100 提供安全释放气阀、现代插入式端子、坚固的外壳材料和非常的内部气体重组，以实现大效率。该电池是一款优质产品，是独立直流电源的选择。

特征

- 1.特点：AGM隔膜纸降低电池内阻，防止微短路，延长循环寿命。
- 2.材质：ABS电池外壳材质，耐冲击、耐腐蚀、耐温。纯度材料。
- 3.技术：密封免维护技术使电池密封性更好，无需日常维护，凹凸状态防止漏液。

质量

- 1、出厂前检验，确保质量稳定、性能可靠。
2. 铅钙板栅合金电池极板，精制控温固化新工艺。
- 3、内阻低，倍率放电性能好。

4、卓越的低温性能，工作温度范围为-25 至50 。

5、浮球设计使用寿命：5-7年。

维护清单

由于核辐射疫情的影响，许多地方都采取封锁或实行检疫政策，这将导致消费能力下降，货物的储存时间更长。考虑到铅酸蓄电池的特点，以下是 铅酸蓄电池 维护检查表。

电压：

充电电压14.4V-14.8V，充电电流0.1C，恒压充电时间：10-15小时。

如果不充电，电池可能会因内阻过而无法工作。

干荷电池 在仓库存放一年以上，需充电30分钟；或冬季低温环境下电池内极板氧化（充电 电压14.4 V-14.8V，充电电流0.1C）。

请勿将电池倒置，以免安全阀漏酸。

若发生漏液，请将其他漏液电池取出并清洗；以防酸导致电池短路。清理完漏液的电池后，请按照上述步骤对电池进行充电。

松立电池是全球铅酸电池技术专家。此外，我们已成为全球成功的独立电池制造商之一。我们衷心感谢您对我们电池产品和服务的一贯信任，我们也在不断完善自己和产品，为您提供更优质的产品和服务。

铅酸蓄电池维护建议温度：

10~25 （温会加速电池自放电）。保持仓库清洁、通风、干燥，避免阳光直射或湿度过大。

仓库管理原则：先进先出。

仓库库存时间较长的电池优先出售，以防电池电压过低。仓库内好根据货物包装上显示的到货日期划分不同的存储区域。

每3个月对密封的MF电池进行电压测试和检查，以防电池电压过低或无法启动。

以12V串联电池为例，电压低于12.6V请及时充电；否则电池可能无法启动。

仓库存放超过6个月的铅酸电池，销售前请做好电压检查和充电，以确保电池处于正常状态。

电池充电和放电步骤：

电池充电：充电电压14.4V-14.8V，充电电流：0.1C，恒压充电时间：4小时。

电池放电：放电电流：0.1C，每节电池放电结束电压10.5V。

电池充电：充电电压14.4V-14.8V，充电电流：0.1C，恒压充电时间：10-15小时。

如下图所示，如果设备的使用有任何疑问，请与我们的销售团队协调，我们可以为您提供操作视频。

手动充放电操作步骤：

3.2.1.充电：充电电压14.4V-14.8V，充电电流：0.1C，恒压充电时间：4小时。

如需操作视频，请咨询我们的销售团队。谢谢。

释放：

以1C放电倍率快速放电，直至电池电压降至10.5V。如需操作视频，请咨询我们的销售团队。谢谢。