

安徽玉平|多年经验 郑州环氧地坪

产品名称	安徽玉平 多年经验 郑州环氧地坪
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

环氧地坪施工注意事项

- 1、施工前确保空气清洁。如果碎屑粘附，应将其清除。
- 2、将环氧树脂和固化剂按适当的比例混合。按比例加一定量的石英，
- 3、沙子被均匀地搅拌并倾倒在空气中。根据设计的厚度，使用铲刀对平头进行平均。为了提高强度和抗冲击性，使空气更加坚实。抵抗压力。
- 4、中间涂层干燥固化后。使用抛光。把东西挂在外面。对颗粒进行抛光和平滑处理。
- 5、请求渗透增强附属物。
- 6、灰尘处置洁净。
- 7、干燥后涂敷环氧涂料，固定一次。

环氧地坪涂料的功能和用途分类

(1)弹性（防滑）地坪涂料：玻璃化温度低于室温，断裂伸长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪涂料。

(2)耐高温等特殊功能地坪涂料：提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有，用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪涂料，以及聚氨酯耐高温地坪涂料等。用于易1燃易1爆危险品制造等特殊场合对上述性能有相应要求的地面。

环氧地坪出现返潮的主要原因：

(1)气候原因。春末夏初，气温升高，春雨绵绵、空气湿度大，致使室内空气达到饱和状态;而地面温度升高慢，郑州环氧地坪，在短时间内尚未提高。当潮湿饱和空气流过低温的地面上时，产生表面凝结。这种现象俗称返潮。土层，当土质好时宜浅埋，反之，基础埋深宜加大。

(2)地下水位。基础置于地下水位以上。

(3)冻1结深度。基础埋深应大于土层冬天的冻1结深度。

安徽玉平|多年经验(多图)-郑州环氧地坪由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司位于安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽玉平在工程施工中享有良好的声誉。安徽玉平取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽玉平全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。