

可在240 持续工作聚苯硫醚棒

产品名称	可在240 持续工作聚苯硫醚棒
公司名称	杭州精工塑业材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州杭州市德胜中路388号
联系电话	0571-85171836 13067835958

产品详情

产品介绍石家庄聚苯硫醚棒南昌聚苯硫醚棒上海聚苯硫醚棒聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达260℃）、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如PA、POM、PET.....）与高级工程塑料之间的差别产品属性特性：空气中最大允许工作温度非常高（可在240℃持续工作，短时可达260℃），在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，卓越的耐化学腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗力极强），优秀的耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，优秀的抗高能辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。应用：电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：点火器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件其他说明优点：

高机械强度。刚硬，杰出的低磨损，耐冲击及抗老化比PSU

及PE更佳。符合OSU标准非常好的抗老化抗氧化。及抗水解性，

可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的使用温度，在230℃下仍可耐高腐蚀，可短暂使用至280℃。在此温度其挠曲强度和室温时的ABS相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热

安定性，生理学上使用无疑。规格：板材：厚x宽x长=5~80mm *x620mm x 1000mm棒材：6~100mm x 1000mm.产地：德国颜色：米黄色，黑色交易说明电汇现金交易欢迎新老客户前来订购