

衡水超高压胶管规格|参数说明

产品名称	衡水超高压胶管规格 参数说明
公司名称	河北中美特种橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北景县经济开发区
联系电话	86-03188058595 18703283418

产品详情

产品介绍高压胶管管壁的内外层均为耐油橡胶，中间为（2~4层）交叉编织钢丝或缠绕钢丝产品属性质量差的胶管会出现：胶管壁厚薄不均；钢丝编织过紧、过松或钢丝层数过少；胶管加压后变形量（伸长、缩短或弯曲的变形量）较大；外层胶气密性差导致钢丝锈蚀；内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层；胶层与钢丝层黏着力不足。上述情况都会使胶管地承受力降低，最终在管壁的薄弱处出现爆裂。其他说明胶管与接头装配时的扣压量和扣压速度选择不当，或接头的结构和、材质、尺寸选择不合理，都可导致胶管与接头压的过紧或过松，造成接头处早期损坏。装配时，若扣压量过小，即接头与胶管间压得过松时，在油压的作用下胶管在使用初期便有可能从接头中脱出；若扣压量过大，则接头与胶管压得过紧，易导致胶管内层受到局部破坏，产生裂纹，高压油会从破裂处直接进入钢丝层，再沿钢丝间的缝隙窜到外套尾部喷出，或一直沿钢丝层窜到某处积聚起来，使外层胶产生鼓包甚至破裂。

交易说明厂家最新报价，批量从优