

夹管阀订购 思瀚智能

产品名称	夹管阀订购 思瀚智能
公司名称	武汉思瀚智能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室
联系电话	15071067356 15071067356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉思瀚智能有限公司

管夹阀的安装细节与操作技巧：

- 1) 安装过程中应始终遵守管夹阀安装指导和注意点；
- 2) 管夹阀的工作环境温度要在-30~90 较佳。
- 3) 管夹阀前后位置应有直管段，长度不小于10倍的管道直径（10D），以避免阀的直管段太短而影响流量特性；
- 4) 在安装阀门之间，先阅读操作手册。操作手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施，若无操作说明手册或安装技巧，请在厂家指导下安装；
- 5) 确认管道清洁：

管道中的异物可能会损坏阀门的橡胶表面或甚至阻碍阀芯运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性，需在安装阀门前清洗所有的管道。

即使有了适用的控制系统，在电动设备与阀门装置往后，也还需要对控制参数进行精确的调试与设定。通常，电动设备在出厂时，额定输出力矩都已结束校验。但是，校验后的力矩只是标明电动设备的工作力矩，并不等同于阀门关闭所需要的力矩。阀门关闭所需要的力矩除了与阀门的规格型号有关外，还与阀门实践工作的介质、压力和温度有关，用户大约从头调整与设定。但是，大多数的阀门用户(包括许多阀门制作厂家)不具备力矩查看的方法，无法设定合理的力矩值。而且阀门运转一段时间经过维修后，电动设备出厂设定的力矩现已改动，有必要从头设定。在短少力矩测定方法的情况下，阀门用户只能依照阀门全开和全关的方位调整阀门的开度指示，并在全开和全关方位设定行程开关动作，保证行程控制能正常工作。然后，在阀门关闭，行程关闭开关动作的基础上，夹管阀订购，手动加关阀门，当感觉到关闭力矩增加到一定程度往后，调整力矩开关动作。这样设置的效果一定是阀门的启闭依然只遭到行程开关的控制。阀门的关闭力矩得不到保证，所以关闭的严密性难以保证。

产品结构的特性

好用的管夹阀胶管产品和目前市场中的阀门产品有着非常大的差异，这一点可以从对比两种阀门的结构能够很容易看出两者之间的不同。管夹阀将夹口和阀门进行了完全隔离的设计，在流体输送过程中只有产品内胆会和液体发生接触，产品的其他部分都完全不会和流体产生关联，这种设计使得产品的合金部分具有更长的寿命

夹管阀订购-思瀚智能由武汉思瀚智能有限公司提供。“电子产品的技术开发及批零兼营”选择武汉思瀚智能有限公司，公司位于：武昌区徐家棚街绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室，多年来，思瀚智能坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。思瀚智能期待成为您的长期合作伙伴！