

聚氨酯树脂原料改性MPM-2010（新产品）

产品名称	聚氨酯树脂原料改性MPM-2010（新产品）
公司名称	烟台合力聚氨酯有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	牌号:合力 厂商/产地:烟台 含量 :99.5（%）
公司地址	山东省烟台市芝罘区幸福镇幸福十一村
联系电话	6847814 15106563272

产品详情

牌号	合力	厂商/产地	烟台
含量	99.5（%）	密度	1.20-1.22（g/cm ³ ）

简介

本产品为改性mdi，产品的生产符合q/yh（002-2007）标准。

一、产品的性能指标

产品牌号	mpm-8508
外观	浅黄色至无色透明液体
粘度（25oc）mpa.s	500-600
-nco（%wt）	22.5-23.5
密度（25oc）g/cm ³	1.20-1.22
产品用途	应用于聚氨酯弹性体、黏合剂、防水涂料等领域

二、使用及储存

使用前必须搅拌均匀。使用最佳温度为22oc，贮存温度15-25oc。应注意防水、防潮、防晒，如因低温或放置时间过久引起部分结晶时可在60-70oc下融化，搅拌均匀后方可使用。

三、安全

对皮肤有刺激作用，可造成过敏，一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗干净，切勿入口。

四、保质期

适当条件下，6个月