

桥梁钢支撑租赁 河北桥梁钢支撑 坤鹏航建筑工程

产品名称	桥梁钢支撑租赁 河北桥梁钢支撑 坤鹏航建筑工程
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

独立钢支撑一种由支撑立柱、支撑头组成的独立式钢支撑，河北桥梁钢支撑，其特征是：

（1）支撑头的钢板板面上焊有两组间隔的四肢角钢。（2）支撑立柱下部有由支撑架组装头、支撑、立柱左右卡瓦和锁紧设备组成的折叠三角架，桥梁钢支撑出租价格，支撑架组装头呈槽钢形断面，槽钢形断面的腹板上开有矩型孔，腹板上焊有主支撑，在上下翼缘板上开有销孔，用销钉衔接左右支撑，桥梁钢支撑租赁，在左右支撑的销轴上套接立柱左右卡瓦，卡瓦由上下卡瓦和卡瓦板焊成；焊有扇形钢板的锁紧设备手柄以销钉衔接在主支撑上。（3）支撑立柱的内管上套有回形销钉。

工艺工法特点

取代了传统钢支撑人工预加轴力，实现了自动化“保压、加压”，并做到“可视可控、可调”。

加强了深基坑钢支撑施工过程中控制和管理，对施工过程中的轴力监测数据等进行动态监管，有效控制了施工风险。

将动态信息与移动设备绑定，实现远程终端控制、离场操作，实现信息化管理。

通过监测数据分析不同地层基坑变形规律，验证设计理论计算变形值，可预先设置轴力值大小主动控制基坑变形，实现施工指导设计。

钢支撑组装与装置：钢支撑应提前组装完结，组装过程中，两段支撑接口处不得有错位现象，螺栓得紧实，每道螺栓螺母后要设止回垫片；钢支撑吊装架起时，支撑周边除施工人员外，不得站人，支撑平稳的架起到支座牛腿上，端、固定端与支座接触面不得偏移；

支撑轴力加设：选用两个千斤顶在端两边同时加压，加压强度须严厉按照规划（23Mpa）要求进行施工，加压分两次进行，一次加设规划轴力的50%，持荷时刻5-10min，二次加压到规划轴力100%，桥梁钢支撑出租，持荷时刻5-10min，并调查度数表变化，如压力有回弹，需再次实施加压力；

桥梁钢支撑租赁-河北桥梁钢支撑-坤鹏航建筑工程(查看)由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司为客户提供“打桩机,钢板桩租赁”等业务，公司拥有“坤鹏航”等品牌，专注于桩工机械等行业。，在天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。