

树脂环氧地坪 聚友 廊坊树脂环氧地坪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 树脂环氧地坪 聚友 廊坊树脂环氧地坪 |
| 公司名称 | 天津聚友地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼 |
| 联系电话 | 13752377074 13752377074 |

产品详情

环氧地坪材料的情况

- 1、固化反应。地坪漆属于是反应固化型的涂料，在反应过程中放热的热量多少和产生的温度高低都对地坪漆的固化机能有很大的影响。其中固化剂是影响固化温度的主要因素，所以要想保证环氧地坪漆与基面的粘结力，必须选择合适的固化剂。
- 2、施工工艺。当地坪漆与基面的粘接力不足时，地坪会泛起脱落的现象，而预防脱落有效的方法就是要留意基面的处理，廊坊树脂环氧地坪，必须在基面有合适的粗拙、干燥的状态下才可进行地坪施工。

环氧自流平地坪具有抗冲击、耐磨损、耐重压、防霉防水等特点，采用环氧树脂为主料的地坪让空间更环保，环氧自流平施工技术使防尘效果展现地淋漓尽致，其外观靓丽、平整无缝、保养简单，为工作人员打造舒适的无尘洁净空间。环氧树脂自流平地坪漆广泛应用于精密机械、电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、医院等要求高度清洁美观、无尘无菌、机械及化学综合性能比较高区域，树脂环氧地坪翻新，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

做好这些基面处理后就是我们对地下停车场环氧地坪施工的工序了。我们对于地面平整度较高的，一般采用0.8MM环氧平涂经济地坪，而对于平整度及表面强度较差的地面，可以选用1-3MM环氧砂浆自流平地坪，如果混凝土基础层面平整度及表面强度太差，天津环氧树脂地坪，也可涂饰环氧地坪，可固砂防灰尘，但相应表观平整度和美观度会稍差。具体施工方案我们要根据不同的地面基础而定。这样才能保证做出高质量的地下停车场环氧地坪漆施工工程。

树脂环氧地坪价格-聚友(在线咨询)-廊坊树脂环氧地坪由天津聚友地坪工程有限公司提供。“环氧地坪，固化地坪”选择天津聚友地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，多年来，聚友坚持为客户提供好的服务，联系人：陈斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚友期待成为您的长期合作伙伴！