

声阻隔音门 宜昌隔音门 鼎坤隔音

产品名称	声阻隔音门 宜昌隔音门 鼎坤隔音
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

真正好的隔音门需要达到以下标准：

1、门框的选材。

一般选用的是用铝合金，但是铝合金都是单腔体，而且壁比较薄声音容易穿透。相比之下塑钢型材的多腔体，以及壁比铝合金来的厚，声音更不容易从型材中穿透，因此，真正好的隔音门，更推荐断桥铝合金来做为隔音门门框的选材。

2、隔音条

隔音条既要防老化又要保持韧性。一般外面是皮质材料包裹的，里面选用的是吸音棉。真正好的隔音门通过选用好的隔音条，即保持韧性又不容易老化，很好的保证了门框漏音点的密封。

隔不隔音看门板：门隔不隔音主要看门板。门板的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。一般来说，模压隔音门内填充的是蜂窝状结构的纸基。它形成的密闭空气层能起到很好的隔音作用。这种门能达到29分贝的隔音效果。

既要隔音好又要重量轻：理想的隔音门还应具备重量轻的特点。用4厘米的厚钢板作门板，或在门板内灌入水泥以求较高的隔音效果可不可以？这样，隔音效果虽然达到了，可门板的重量却会增加，门的合页和铰链会因为负担过重而无法轻松开关，宜昌隔音门，影响使用功能。

有时安装不善会导致隔音门窗没法一切正常的开闭，那样的话会促使家居装修造成巨大的危害，必须中后期开展再次室内装修，导致消耗。若是隔音门窗的隔音实际效果不太好，就需要立即开展门窗

的安装，一旦中后期的室内装修进行，隔音门厂家，要想再次安装便会更为消耗了，要严格按照隔音门窗的安装标准来实行，不然得话，声阻隔音门厂家，隔音门窗不但不具备隔音的实际效果，反倒还会继续对屋子的家装效果造成反实际效果，危害屋子的室内装修美观大方性，再次安装也会变得更多耗时费力。

声阻隔音门-宜昌隔音门-鼎坤隔音(在线咨询)由武汉鼎坤建材有限公司提供。“轻质隔断墙系列,隔音墙系列,隔音房系列,吊顶系列,环氧地坪系”选择武汉鼎坤建材有限公司，公司位于：武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号，多年来，鼎坤隔音坚持为客户提供好的服务，联系人：赵总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎坤隔音期待成为您的长期合作伙伴！