

JBQ5.014型（国产）汽油机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | JBQ5.014型（国产）汽油机 |
| 公司名称 | 福州赋兴减灾设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州福建省福州市仓山区盖山中山工业区6号 |
| 联系电话 | 0591-83431525 13905015286 |

产品详情

产品介绍 福州赋兴减灾设备有限公司，是福建省唯一专业生产jbq系列型手抬机动消防泵组企业。采用进口和国产高效汽油机、柴油机与本公司最新研制的单级离心泵配套组合制造。产品设计布局合理、结构紧凑、体积小、重量轻、耗油省、动力性能优良、起动方便、水泵效率高、引水时间快等特点。产品通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验。它主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、镇村等消防的灭火，在消防车辆无法通行的地区更具优越性，它还是排涝、抗旱、绿化灌溉、供水和应急灾害救援的理想设备。公司目标：争创品牌、真诚服务、奉献消防。

公司承诺：产品实行“三包：包退、包换、报修。”提供尽善尽美的售后服务。

每一个职工承诺、每一个环节可靠、每一个产品保证、每一个用户满意性能参数型号：jbq5.0/14型

功率（kw）：8发动机（hp）：国产zs190fe 11匹汽油机重量（kg）：64启动方式：电动、手拉最大压力mpa：0.55最大流量t/h：50发动机技术参数：发动机产地 本田（honda）发动机型号 本田gx390 输出功率

10kw 起动方式 电动和备用反冲绳起动最大压力mpa 0.55最大流量t/h 50 水泵：引水方式

滑片式最大吸深 7引水时间 20 s出水口劲mm 65外形尺寸l×w×h（mm）640×570×510使用及维护

按发动机用户手册要求对发动机进行良好的维护保养，以确保发动机的优良性能和长期使用。为使消防泵组能在应急时正常工作，必须每周运转一次，时间一般在15分钟左右，工作结束后应对附件(吸水管、水带、水枪)进行妥善保养。

消防泵组接触过海水等有腐蚀的液体后，应立即进行淡水清洗，以防泵内另件腐蚀。在冬季或寒冷地区等冰冻时期，消防泵使用后，应放光水泵内余水，以防泵内因冰冻而损坏零部件。注意事项

正确使用燃油，润滑油牌号(按发动机用户手册)

发动机起动后一般情况应怠速0.5分钟后逐步提高转速，尽量避免发动后立即拉高速

发动机在运转中如有异常振动声响、转速波动、飞车等应立即停机检查。

严禁水泵在无水状态下长时间高速运转(1分钟)。严禁消防泵组在运转状态加油，必须停机加油。余水，以防泵内因冰冻而损坏零部件。交易说明其他更多详细说明面谈。