

杭州3p防爆空调服务至上 三禾防爆

产品名称	杭州3p防爆空调服务至上 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆电器的防爆形式隔爆型(防爆形式的- -种，用字母“d”表示)具有隔爆外壳的电气设备，能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力，并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳。增安型(防爆形式的一-种，用字母“e”表示)在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上，采取措施提高安全程度，以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。本安型(防爆形式的一-种，用字母“i”表示)正常工作或规定的故障状态下或短路时，产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物的电路设备。

海洋开发平台使用3p防爆空调BK为3p防爆空调之意F为柜式R为冷热型，无R则是制冷型。随着工业化的蓬勃发展，某些场所就会被要求使用防爆电气设备，详见GB3836，爆炸性气体电器使用规范，3p防爆空调广泛应用在各种领域涉及到，石油化工航空航天等。适用范围1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所;2.1区、2区危险气体场所;3. IA、IB、I C类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境;4.环境温度: -5 ° C~ +43 ° C。

单冷防爆窗式空调一般采用机械式温控器，它是一种强电控制的冷风型3p防爆空调器。单冷防爆窗式空调器是一种简单的3p防爆空调器，它结构简单、功能少。在控制面板上往往只有功能选择和温度调节旋钮。一般的操作步骤如下：(1)功能选择主要是操作功能选择旋钮，它是一只电气开关，在强冷挡是压缩机开，风扇高速；在强风挡是压缩机关，风扇仍旧高速；在弱冷挡是压缩机开，风扇低速；在弱风挡是压缩机关，风扇低速。当开关在停挡时，电路将断电。一般在强冷挡时制冷量较大，但噪声也较大；在弱冷挡时制冷量小，噪声也较小。(2)温度调节温度调节主要是操作温度调节旋钮，3p防爆空调，它实际上是在调节温控器上两触点之间的距离。在旋钮的面板上印有数字，一般往数字大的方向旋转，则室温设定得较低。温控器的旋钮在调节时，切勿快速反复来回旋转，否则容易损坏压缩逆时针方向旋转使压缩机停转，则需待机3 min，再重新启动压缩机，以避免损坏压缩机。(3)风向调节：风向调节主要是调节出风栅上的导风叶片。可在上下左右两个方向调整出风方向，调整风向的目的是形成较理想的室内空气循环气流。

杭州3p防爆空调服务至上-三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”选择南阳市三禾防爆电气有限公司，公司位于：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，多年来，三禾防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：李文静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三禾防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。