保温材料酚醛板

产品名称	保温材料酚醛板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	550.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

保温材料酚醛板 1、 生产成大块泡沫,再使用电脑程序控制的仿形线切割机切割成各种泡沫保温板材或 管壳,作为保温隔热功能、防火功能和装饰功能而应用于各种场合; 2、

直接生产成贴面薄板或大型板材,板保温材料酚醛板的详细介绍

酚醛泡沫具有以下优异的性能酚醛树脂泡沫板:1、

具有均匀的闭孔结构,导热系数低,绝热性能好,与聚氨酯相当,优于聚苯乙烯泡沫; 2、 在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层"石墨泡沫"层,有效地保护层内的泡沫结构,抗火焰穿透时间可达1小时; 3、 适用的温度范围大,短期内可在-200 ~200 下使用,可在140 ~160 下长期使用,优于聚苯乙烯泡沫(80)和聚氨酯泡沫(110); 4、 酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子,受到高温分解时,除了产生少量co气体外,不会再产生其他有毒气体,最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后,仅表面略有碳化却烧不穿,既不会着火更不会散发浓烟和毒气: 5、

酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外,长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性; 6、 具有良好的闭孔结构,吸水率低,防蒸汽渗透力强,在作为隔热目的(保冷)使用时,不会出现结露; 7、 尺寸稳定,变化率小,在使用温度范围内尺寸变化率小于4%; 8、

酚醛泡沫的成本低,仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。 泡沫作用:酚醛树脂泡沫板 1、 生产成大块泡沫 ,再使用电脑程序控制的仿形线切割机切割成各种泡沫保温板材或管壳,作为保温隔热功能、防火功能 和装饰功能而应用于各种场合; 2、

直接生产成贴面薄板或大型板材,用于建筑内装饰板材或防火墙、防火板和防火隔墙等:3、

现场浇注泡沫,可在室外15 以下浇注大型储罐、反应器和管道等保温层:4、

现场喷涂泡沫,用喷枪喷涂矿井、隧道和地下建筑表面做保温隔热层;5、

可作为外墙内外保温的材料以及彩钢夹芯板的板芯