

硅胶充气囊|硅胶充气密封圈|耐高温充气密封气囊

产品名称	硅胶充气囊 硅胶充气密封圈 耐高温充气密封气囊
公司名称	吴江奥特码科橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市菀坪镇同心东路4号
联系电话	0512-63024686 18962539880

产品详情

硅胶充气囊|硅胶充气密封圈|耐高温充气密封气囊

aoke对外承接各类硅胶制品，epdm三元乙丙制品等橡塑密封制品。欢迎广大客户来图来样定做各种规格硅胶充气密封圈，硅胶充气囊|硅胶充气密封圈|耐高温充气密封气囊。

一：性能： 充气密封圈用于密封机械部件之间的间隙，充气状态下膨胀密封间隙，放气状态下缩回钢槽。密封圈充气状态下具有柔韧性和可塑性，这样就能密封机械设备不同部位的大小不等的间隙，弥补了传统的固定密封局部不严密的缺陷。硅胶能耐高温，耐撕裂，除了和强酸强碱发生反应外，不受任何别的化工介质的影响，所以是比较理想的充气密封材料。可按客户要求对接成圆圈或者直角框。

二：用途：

1) 用于安装在各种机械设备的对开门，推拉门，法兰门上用于气体密封，噪音密封，热处理密封，液体密封,如烤箱门蒸汽密封，实验室，超净室，防音室用于噪音隔离，冷冻室，建筑物防水密封，货车后车门用于泥浆密封，造型机，涂装机用于沙粒密封，制药包衣机，隔离器，清洗机，干燥机无菌隔离作业，以及手套测漏仪用于高效密封后侧漏等。

2) 安装在物料输送管道阀门上形成封闭空间用于输送粉末，颗粒，液体；

3) 安装在包装输送带的两边对包装箱做必要的阶段控制；

4) 用于电子产品生产过程控制和运输工具上做必要的密封。

三：充气密封圈截面形状：圆形，方形，矩形，梯形，m形等。

四：可根据客户要求接成充气密封圈，或者四角直角充气密封框。

五：气门材质：不锈钢，黄铜。也可以接软管作为进气口。

六：颜色：可以根据客户特殊要求做成本色（透明），瓷白色，氧化铁红色，黄色，蓝色等。

七：可以根据客户的要求定做任意尺寸。

详情请咨询：扣188585998手机：13222978488，我们竭诚为您服务。