

# 金属丝网屏蔽衬垫|导电泡棉|屏蔽窗

产品名称	金属丝网屏蔽衬垫 导电泡棉 屏蔽窗
公司名称	吴江奥特码科橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市菀坪镇同心东路4号
联系电话	0512-63024686 18962539880

## 产品详情

### 金属丝网屏蔽衬垫|导电泡棉|屏蔽窗

#### 金属丝网屏蔽衬垫|导电泡棉|屏蔽窗产品介绍

该产品是在硅胶海绵或硅胶泡沫的周围裹着一层高导电性和耐磨性的导电纤维布，以形成一种屏蔽作用的衬垫介质。该系列产品特别适合于需要固定密封作用的场合，如机柜门缝门框，无线电通讯和制造业等部门，并且具有极好的防水防尘防烟防雾防湿等和很好的电磁干扰屏蔽效果。

#### 应用

#### 金属丝网屏蔽衬垫|导电泡棉|屏蔽窗

可以做成条状方形的或按照用户图纸加工成型的各种形状（p，d，n，l型等等）。各种材料都可以一面或者两面带背胶，这样可以快速，容易的把产品固定在适当的位置（如某个平面或者凹槽里）。另外，产品的横截面可以接头衔接起来,接头可以斜接或者对接，不需要缠绕来密封切口，这样更容易简捷。

#### aoke导电泡棉

是由具有导电性和防腐性的导电纤维布，内衬低压缩力的pu泡棉而构成，具有良好的屏蔽效果。导电纤维布是由polyester纤维表面覆上铜和镍金属表层所构成的金属纤维编织而成，纤维底层是高导电性的铜，表层是防氧化抗腐蚀的镍金属。铜和镍的结合提供极佳的导电性和屏蔽效果。导电泡棉在100khz到1ghz的频率范围可得到良好的屏蔽效果。 aoke导电泡棉

特别适用于容量和闭合压力有限的场合，而且成本较低，在要求良好的贴合性的高性能屏蔽的场合特别适合使用，可以广泛应用于电子机箱、机壳、室内机箱、工业设备、笔记本电脑、移动通讯设备等。

#### 性能

频率	衰减度
30 mhz	90
100 mhz	>100
500 mhz	>100
1 ghz	>100
10 ghz	110

表面电阻系数: 镍/铜 < 0.05欧姆/平方

抗磨损性: 优

压缩形变: 10%-40%

适用温度: -70到+300

耐腐蚀性: 耐酸碱腐蚀耐甲苯耐油

扣扣: 188585998

张经理: 13222978488

地址: 江苏省吴江市菀坪镇同心东路4号