

疏散指示诱导系统

产品名称	疏散指示诱导系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

疏散指示诱导系统是我公司针对传统疏散指示标志存在的缺陷而研发的一种高科技的智能疏散指示系统。该系统将独立的消防应急标志灯和应急照明灯整合在一起，可实时监控应急标志灯和应急照明灯的工作状态，并可实现与火灾自动报警系统的通讯与联动，自动获取火灾报警位置信息，并通过其内嵌的自适应蚁群算法软件自动生成最优疏散路径。

- 1、采用rs-485系统通讯方式。（1）、该技术非常成熟，已经经过多年的应用实践，大量应用于楼宇自动控制、安防、监控等，是目前最主流的系统通讯方式。（2）采用rs-485通讯方式，可以使智能消防应急逃生系统的工作稳定性更好，不易出现故障；安装调试极其方便；未来系统维护简单，成本低。
- 2、在火灾情况下，系统可根据具体情况，按自动或手动程序控制和改变疏散指示标志/照明灯的显示状态，更准确、安全、迅速地指示逃生线路。
- 3、自动显示火灾楼层。在火灾发生时，控制主机自动显示火灾发生楼层页面，并显示指示灯的指示方向；也可以查询所有楼层指示灯的指示方向。
- 4、交互式操作界面功能。系统采用液晶显示屏作为显示操作界面。系统设置、功能操作等完全中文菜单化。用户可在菜单上查看系统中任意一个设备的数据，可以很方便地了解系统的运行情况和操作整个系统。
- 5、自动打印检测报表功能。系统可以设定检测方案，在方案设后，每次检测完成后，系统自动输出打印检测报表。
- 6、系统采用24h不间断自检。可以在显示器上显示故障类型、发生部位、发生时间，无需维护人员现场维护。
- 7、系统可自动为所有智能终端应急灯具分配唯一地址码的功能。