

消防应急系统

产品名称	消防应急系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

消防应急系统主要由中央控制器、控制总线、现场控制单元、应急照明灯具、集中电池组以及控制软件等组成，系统中每个元件均有唯一的地址并可定义其功能。系统工作时，由中央控制器发出信号，通过现场控制单元对灯具的电子线路和系统中各元器件的工作状态等进行监视、对灯具亮灭进行按预定模式自动控制或控制室手动控制、对集中电池组进行定期测试、故障报警。火警时与火灾自动报警系统联动，强制点亮疏散照明灯，自动调整疏散指示灯指向安全的疏散方向。对于较大系统或建筑群，智能疏散照明系统可分为多个子系统联网运行。

两大功能模块——监视控制

为解决传统应急标志灯日常维护检修的难题，提高楼宇安全系数，本系统具备了底层设备的故障巡检功能。通过系统架构的网络，如发生故障，底层设备以主报式上报到主机，显示在软件操作界面上，同时声光报警提醒监控人员。24小时不间断巡检，节省大量人力物力，消除逃生盲区。

为实现在火灾发生时能动的调整应急标志灯指示方向，本系统和消防报警系统联动，借助消防报警系统感烟探测器探测到的火灾信息，对底层设备进行控制、发送指令，实施频闪、语音、光流闪动等动作。这些动作都通过加载在主机中的决策方案由主机控制。

系统采用总线式技术为用户节省大量重复投资，并使所有产品集成在一个相对开放的协议下。其次，该系统在设计中，充分考虑了用户系统的容量和扩展性，以满足用户对大容量设备的需要。另外，该疏散指示逃生系统可以灵活拓展，采用系统重组解决火灾现场的各种问题，为使用方提供建议性解决方案。因此，本系统全面地考虑到了消防应急系统及其各个子类的实际情况,上体现逃生全新理念的疏散指示逃生系统。