

GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜

产品名称	GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	断裂强度:20N 用途:车间, 仓库, 蓄水池, 养殖场, 人工湖, 河道 使用方法:清理地面, 人工铺设, 热熔焊接, 固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜, 价格为9.00元/平方米。该产品具有多种优势和广泛的用途, 适用于车间、仓库、蓄水池、养殖场、人工湖以及河道等地。下面从断裂强度、用途和使用方法多个角度为您详细描述该产品。

1. 断裂强度：20N

GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜拥有出色的断裂强度, 达到20N。这意味着该膜具有优异的抗拉性能, 能够承受一定的应力和拉力。无论在施工过程中还是使用过程中, 都能够有效地防止因外力引起的膜材断裂, 提供长久的使用寿命。

2. 用途：车间、仓库、蓄水池、养殖场、人工湖、河道

GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜广泛适用于多种场所和环境。它可以用于车间和仓库的地面防渗, 避免液体或气体渗透进入地下, 保护地表的清洁和安全。同时, 它也适用于蓄水池、养殖场、人工湖和河道等水利工程的防渗需求。无论是在水池中还是在河道旁, GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜都能够为您提供可靠的防渗措施。

3. 使用方法：清理地面、人工铺设、热熔焊接、固定回填

清理地面：在铺设GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜之前, 应先清理地表以确保平整和清洁。

人工铺设：按照需求, 将GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜进行人工铺设, 覆盖整个需要防渗的区域。

热熔焊接：在需要连接膜材时, 使用专用的焊接设备进行热熔焊接, 确保膜材之间的连接牢固可靠。

固定回填：在铺设完成后，使用适当的固定材料将膜材固定在地面上，以防止其被外力移动。

通过以上多个角度对GH-1型1mm厚黑色光面聚乙烯防渗膜进行详细描述，我们希望能够满足您的需求并引导您进行购买。如果您对产品有任何疑问或想要了解更多细节，请及时联系我们。