

T8 0.6米3014 96灯乳白日光管

产品名称	T8 0.6米3014 96灯乳白日光管
公司名称	深圳市欧斯曼照明科技有限公司
价格	75.00/支
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩镇北环路崇基工业园A3栋5楼
联系电话	86-075529816246 15989447540

产品详情

· 电气特性 electrical characteristics			
no.	Item	unit	parameter
1	t8 0.6米透明灯管	mm	26
2	工作电压 operating voltage	v	ac100-240
3	工作频率 operating frequency	hz	50/60
4	工作功率 operating power	w	10
5	功率因数 operating factor	/	> 0.6
· 光学特性 photometric characteristics			
1	led数量 led qty 3014	pcs	96
2	光通量 luminous flux	lm	800-900
3	发光角度 viewing angle	°	120

4	光效 luminous efficient	lm/w	100
5	色温 color temperature	k	
6	寿命 working life	h	> 30000
· 环境范围 environmenntial range			
1	工作条件 operating range	° c	-20 ~ +40
2	工作湿度 operating humidity	rh	< 60%
3	存储条件 storage range	° c	-20 ~ +60
4	存储湿度 storage humidity	rh	35%---45%
· 尺寸规格 dimensions			
1	灯管尺寸 fluorescent lamp size	mm	26 × 588mm
2	包装尺寸 pachage size (长 × 宽 × 高)	mm	
3	每箱数量 qty of each carton	pcs	
4	每箱净重 net weight	kg	
5	每箱体毛重 gross weight	kg	

- 1.高效率、高功率因数的光电转换恒流驱动系统。
- 2.完善透明pc管外壳抗uv。(能保持透明pc管外壳照) 3.发热少光衰低、噪音小、无杂色。
- 4.宽电压供电无频闪, 坚固可靠。
- 5.开/关无延迟,响应快不需等待启动时间即开即亮, , 寿命高达50000 小时。 产品应用

本产品广泛使用于办公楼、工厂车间、学校、医院、商场、地下停车场、酒店等。产品符合ce、tuv认证标准抗干扰能力强, 电源宽压设计,产品适用于世界各个国家和地区。选用高亮度低光衰led及良好散热处理, 产品光衰得到很好控制。安装方便, 安全可靠, 免维修, 耗电少, 使用寿命长, 正常情况下可达五十万个小时以上, 绿色环保。