

智能应急照明疏散系统

产品名称	智能应急照明疏散系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

智能应急照明疏散系统与传统的固定方向型疏散指示想比有着巨大的技术优势和实用价值。可广泛应用于大型商场、影剧院、机场、地铁站、地下商业街等建筑

产品的主要特点：

- （1） 具有地埋和壁挂两种安装结构形式，外形美观。
- （2） 地埋式标志灯的灯体采用铝压铸工艺制作，表面玻璃采用10mm厚钢化玻璃并配有不锈钢装饰盖板，具有外形美观、抗压、耐麻的特点。
- （3） 地埋式标志灯采用了可靠的防水技术和措施，防潮和防水性能优越。
- （4） 标志灯内置高档微处理器（cpu）工作稳定可靠。
- （5） 标志灯采用电子编码方式，每个标志灯都有一个唯一的地址编码，使用编码器就可以简单、方便的现场编码，独立的地址编码使控制器能精确指出故障点，使故障维护变的轻松简便。
- （6） 标志灯通过4条弱电总线（信号二总线+dc36v电源二总线）与就能与集中控制型消防应急灯具控制器连接，设计与施工简单方便，安全可靠。
- （7） 标志灯的光源采用超高亮纯绿色光源，耗电低，寿命长，可见度好，能形成非常理想的诱导疏散指示效果。

根据<建筑设计防火规范>及<高层民用建筑设计防火规范>规定，应在建筑物内的下列部位设置消防应急照明灯：一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，消防电梯及其前室；二、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需坚持工作的其它房间；三、观众厅每层超过1500m²的展览厅、营业厅、建筑面积超过200m²的演播室、人员密集且建筑面积超过300m²的地下室；四、公共建筑内的疏散走道和长度超过20m的内走道