消防应急照明系统

产品名称	消防应急照明系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

消防应急照明系统将独立的消防应急标志灯和应急照明灯整合在一起，可实时监控应急标志灯和应急照明灯的工作状态，并可实现与火灾自动报警系统的通讯与联动，自动获取火灾报警位置信息，并通过其内嵌的自适应蚁群算法软件自动生成最佳疏散路径，进而控制应急标志灯改变指示方向，应急照明灯同步启动，使人们沿最佳路径通过真正的安全出口疏散到安全地带。系统采用先进的分布智能控制技术，总线式布线，多智能控制单元的协同工作模式，集智能控制、维护、管理于一体。每个灯具均内置cpu，采用电子编码，具有独立地址。系统主机可以对每一个终端灯具进行状态监控，控制应急标志灯的指示方向、频闪、熄灯及中英文语音提示和应急照明灯的自动启动等。

消防应急标志灯布灯原则

疏散指示标志可分为出口标志和疏散通道指示标志。出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口，多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口，大面积的厅、堂、场、馆通向疏散通道和通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。出口标志灯一般装于出口门的上方，门太高时，**可装于门的侧口。为防止火灾时烟雾影响视觉**

，其高度以2-2.5m为宜。

正面应尽量使标志面垂直于疏散通道截面。疏散通道指示标志的安装部位通常是公共建筑内的疏散通道，为使人员疏散时，无论在从何处都能找到出口标志，走道上的指示标志间距不宜大于20m。