

智能应急疏散照明系统

产品名称	智能应急疏散照明系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

智能应急疏散照明系统主机采用直观的人机交互图形操作界面，具有建筑平面图形的显示和编辑功能，可使管理操作人员清晰准确掌控建筑中智能应急灯具的分布情况、工作状态，同时可以通过图形操作界面，直观地对灯具进行状态查询、修改，调整疏散方案。系统中应急标志灯和应急照明灯不再设蓄电池，由系统提供工作电源，解决了传统应急标志灯和应急照明灯内部电池长期运行氧化、腐蚀损坏设备和污染环境的问题，避免了电池长期充放电导致其性能衰变必须及时更换电池、维修灯具等大量繁琐工作。

消防应急标志灯布灯原则

疏散指示标志可分为出口标志和疏散通道指示标志。出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口，多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口，大面积的厅、堂、场、馆通向疏散通道和通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。出口标志灯一般装于出口门的上方，门太高时，可装于门的侧口。为防止火灾时烟雾影响视觉，其高度以2-2.5m为宜。

正面应尽量使标志面垂直于疏散通道截面。疏散通道指示标志的安装部位通常是公共建筑内的疏散通道，为使人员疏散时，无论在从何处都能找到出口标志，走道上的指示标志间距不宜大于20m。