

学校塑胶跑道厂家种类齐全

产品名称	学校塑胶跑道厂家种类齐全
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

一、全塑型塑胶跑道面层对基础的要求

全塑型塑胶跑道基础通常采用沥青基础，其要求主要体现在：平整度、坡度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面。

平整度：平整度合格率要求在95%以上，3米直尺误差3mm。

坡度：横向 $<1\%$ ，纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<4\text{‰}$ ，表面应平坦光滑保证排水。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。沥青基础采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含油量4.6—5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。

排水系统：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。

保养期：基础保养期一般为28天。

二、全塑型塑胶跑道性能特点

全塑型塑胶跑道具有一般塑胶跑道的普遍特性，主要包括：

耐候性好：任何天气状况下，皆能维持高水准品质。

排水优良：特殊排水设计，表面平坦，不积水。

色彩柔和：视觉效果较好，可多种色彩搭配，兼具美化环境的功能。

粘接力强：对于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具有较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。

弹性佳：弹性强、硬度适中，适合各种球类活动。能减缓腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。

磨擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。