

消防应急照明和疏散指示系统

产品名称	消防应急照明和疏散指示系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

消防应急照明和疏散指示系统采用液晶显示屏作为显示操作界面。系统设置、功能操作等完全中文菜单化。用户可在菜单上查看系统中任意一个设备的数据，可以很方便地了解系统的运行情况和操作整个系统。系统将以往“就近引导”的方式改变为“安全引导”的方式，此系统下的标志灯具不再是封闭的、相互独立的单体，疏散路径的确定来自消防报警设备的火警信息、或其他相关信息。疏散引导的行为也不再是孤岛行为，根据火灾信息确定疏散的路径。保证疏散的安全性。在消防应急照明疏散指示系统中，疏散方案的原则是：在有安全通道的情况下。让逃生者绕一些“远路”，以避免逃生时直面火灾或烟雾弥漫的危险区域；通过这种模式将疏散标志灯的路径和现场的火灾情况结合起来，以此做到疏散路径有据可查，确保“安全”逃生。

实时监控功能：实时监控控制器的综合运行情况，实时检测系统供电通讯)网络各回路开路、短路及连接态；实时监测与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点)开路、短路；实时监测应急灯具蓄电池、光源的故障；检测蓄电池的寿命，定期检测应急灯具蓄电池应急时间(电池容量)；定期检测系统应急预案启动及应急转换功能。

动态控制功能：

智能控制技术可远程设定应急灯具(节点)基本工作方式，如持续式、非持续式、可控式；智能控制技术可以根据火灾探测器报警的精确位置自动选择最优逃生路线，控制标志灯导向箭头方向；智能控制技术还可以远程设定和控制语音提示、导光流、频闪等其它联动功能；配合检测系统可以自动控制或手动控制应急灯具的应急转换功能，以确保完成监控任务。实时监控与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点-开路、短路；