

长岛县出租大型发电机、长岛县发电机租赁厂家

产品名称	长岛县出租大型发电机、长岛县发电机租赁厂家
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 规格:50-2000KW 用途:为各行业提供用电需求
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

产品详情

风百宇思发电机租赁公司现有大量柴油发电机出租，静音型、开放式都有，质量放心，安全可靠。公司技术力量雄厚，设备精良，为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、医院等短期自备发电的选择。

我们所向往的是全体员工对本公司的忠诚，对事业的执着，对业务的开拓，具有良好的道德观和价值观，进而推动企业快速，持续健康发展。我们所推行的是和谐的企业文化环境和良好的事业发展空间，高效的管理运行机制和对成功者的激励和表扬。

【服务对象】 设备可广泛用于公路、铁路、机场、工厂、医院、办公楼、通讯矿山、影视拍摄、酒店、学校、市政工程、房地产工程等领域！服务理念：我们一直秉承“先做人后做事”、“产品如人品”等经营理念，坚持诚实守信，把“诚信为本，以人为本，追求卓越”作为自己永远的目标，视“对产品质量负责”为我们的承诺，努力为客户提供物美价廉的产品和服务！

租赁发电机安装检测及停机注意事项 发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

1、如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

2、发电机出线盒内接线端头上打有不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

4、滑动轴承的发电机在耦合时，发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些，这样柴油机上的飞轮的重量就不会转移到发电机轴承上，否则发电机轴承将额外承受飞轮的重量，不利于滑动轴承油膜的形成，导致发热，甚至烧毁轴承。这类发电机的联轴器上也不能带任何重物。

5、按原理图或接线图，汽油发电机租赁，选择合适的电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排，汇流排与汇流排固紧后，其接头处局部间隙不大于0.05mm，导线间的距离不大于10mm，还需加装必要的接地线。