

变频5kw柴油发电机

产品名称	变频5kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

Daze 变频5kw柴油发电机的一般条件。

各部件均采用人性化设计，既保证了机组的高安全性，又提高了使用的便利性。

客户标记可以直接压铸在产品上，将产品集成到客户的整个环境系统中。

因此，无论是工程现场还是作为备用/应急电源，安全稳定的设备都是您更明智的选择！

变频5kw柴油发电机充电注意事项如下：

(1) 电池储存时间大于3个月，充电时间可达8小时

(2) 环境温度持续过30°C (86°F) 或相对湿度持续过80%，充电时间8小时

(3) 如果电池存放时间过1年，充电时间可为12小时

(4) 充电即将结束时，检查电解液液位是否充足，必要时添加正确比重(1:1.28)的标准电解液

变频5kw柴油发电机友情提醒：拧开电池仓顶盖，缓慢注入电解液，直至位于金属片上部两条刻度线之间，并尽可能靠近上刻度线。添加后请勿立即使用，应让电池停放15分钟左右。

给电池充电时，应注意连续充电时间不要过4小时。充电时间过长会对电池的使用寿命造成损害。

给电池充电时，开始打开电池过滤盖或通风盖，并检查电解液水位，必要时用蒸馏水调整。

变频5kw柴油发电机参数如下；

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）865*555*765

净重(kg)：160/175

变频5kw柴油发电机在使用时充满循环冷却水。

冷却水的作用是防止柴油发电机在发电过程中集体发热而造成故障。

冷却水的循环起到传热的作用，快速释放热量，保证柴油发电机的循环冷却。

夏季，为了方便，人们在使用柴油发电机后一般不会放掉冷却水。但冬天不行。

尤其是我国北方地区，冬季天气较为寒冷，低温达到零下十多度。

如果柴油发电机组的冷却水不放掉，当夜间低温到来时，冷却水就会结冰。

水结冰的过程中，体积会膨胀，导致水箱爆裂，给我们带来不必要的麻烦。就算水箱没有爆。

柴油发电机开机时结冰的水不会很快融化，根本达不到水循环的目的。然后我们必须打破僵局。

破冰的过程既浪费时间，又容易造成柴油发电机组水箱的损坏。

因此，柴油发电机组在冬季的低温环境下使用较多。