

360度智能指示系统

产品名称	360度智能指示系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

360度智能指示系统包括系统中央主机、区域控制器、消防应急疏散照明灯、消防疏散标志灯、消防应急导向光流灯及通讯网络等。系统的灯具引入了频闪、连续光带的概念，通过感观上的刺激，减少受灾人员的心理的恐慌心理，有利于人群有序、一致地以一定的速度向前逃生。消防应急照明与疏散指示标志的作用是保证火灾时仍需坚持工作场所的工作照度和安全通道的疏散照度，正确引导火灾场所的人员安全疏散到安全地带，是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施。消防应急照明和疏散指示标志的设置应既符合消防要求又要行之有效！

hn6000智能（点式）监控主站系统设备型号及技术参数

- (1)组成：由监控器主机、消防联动控制及返回信号转换箱、计算机（终端显示监控器）及通讯模块组成；
- (2)用途：全系统的设置、显示、控制、存储、打印及外部信息的交流中心设备；
- (3)电源输入方式：单路单相ac220v/10a；自带4h电池备电；
- (4)对外信息的交换方式：（1）数据通信交换方式（2）无源i/o接口方式；
- (5)通信线路输出方式：
- (6)可配出1-8路通信线到应急照明电源；每路通信线可接32台应急照明电源；

(7)每路通信线采用 $2 \times 2.5\text{mm}^2$ (电源线) $2 \times 1.5\text{mm}^2$ (通信/双绞线, 在弱电线槽中布置需采用屏蔽型缆线) ;

(8)每路通讯线采用链式连接方式, 中间尽量不作分支 (作分支时加通信模块), 只设一个终端。