

GYW真空永磁过滤机

产品名称	GYW真空永磁过滤机
公司名称	潍坊华跃磁电有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东省潍坊市临朐县东城工业园黄山路中段
联系电话	086-05363391298 18953661585

产品详情

产品介绍概述：

该机为上部给料的筒形外滤式真空永磁过滤机，主要适用于对较粗颗粒强磁性物料的脱水。筒体内部装有锶铁氧体永久磁系，可促使磁性颗粒迅速吸附到滤布表面，磁滤机主要用于粒度较粗的强磁性矿物精矿矿浆的脱水，由于是上部给料，使得滤饼中精矿按粒度分层的效果更加明显，当磁性精矿形成滤饼时，颗粒同时受到重力和磁力的作用，粗颗粒精矿比细颗粒精矿向滤布运动的快，精粒首先接触滤布，故滤饼的透气性好，而且矿浆中磁性颗粒在磁力吸引下呈放射状布于圆筒表面，并由于磁系极性变化而产生磁搅动作用，这都成为滤饼易脱水的有利条件，使得滤饼厚且透气性好，显著地提高了生产率，与同规格的筒形真空过滤机相比，其效率提高三倍以上。

该机矿浆中固相颗粒的比磁化系数不低于 3000×10^{-6} 厘米/克，颗粒粒度为0.15-0.8毫米。给料浓度60%。
性能参数主要技术参数 型号 gyw-3 gyw-5 gyw-8 gyw-12 gyw-20 过滤面积 m^2 3 5 8 12 20 筒体 直径mm 1600 2000 2250 长度mm 700 900 1400 2000 2650 转速r/min 0.5~2.0 需要真空度kpa 60~80 抽气量 m^3/min . m^2 0.5~2.0 需要鼓风压力kpa 10~30 鼓风量 m^3/min . m^2 0.1~0.5 筒体表面磁感应强度mt 82 87 给矿浓度% 60 最大生产能力t/h 6~9 14~18 22~43 33~65 54~108 滤饼水分% 8~11 8~10 外形尺寸mm 1895*2506*2087 2110*2755*2500 2610*2905*2500 3210*2905*2500 重量t 3.27 3.94 4.76 5.42 6.5 电机 型号 y100l-6 y112m-6 y132m1-6 功率kw 1.5 2.2 4 转速r/min 940 960 使用及维护 详见说明书其他说明 详见说明书交易说明 见面详谈