

蒸电缆用蒸汽锅炉电加热蒸汽发生器电缆交联

产品名称	蒸电缆用蒸汽锅炉电加热蒸汽发生器电缆交联
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	额定电压:380V 额定压力:0.4Mpa 水容积:28L
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

蒸电缆用蒸汽锅炉电加热蒸汽发生器电缆交联

蒸电缆蒸汽发生器在电缆的生产中应用比较广泛，电线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包以轻软的护层；电缆是由一根或几根绝缘包导线组成在加工过程中配套蒸电缆蒸汽发生器加温即可，外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘皮和保护外皮三个组成部分组成。加热电缆是采用单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体，无缝连续不锈钢或铜管作为护套，采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。

蒸电缆有很多种方式，挖一个地窖、建一个蒸房或者直接用油布简单覆盖，只不过都得配套一个蒸电缆蒸汽发生器。现在有很多生产电缆线的厂家在蒸电缆的过程中采用蒸房配套蒸汽发生器来满足蒸汽和温度的需求，正在改进的企业也不在少数。原先一直使用加热管加热热水的方式蒸煮电缆，但效果不理想，而且耗电量大，易损坏，后来便修建了蒸房，打算用冠中144千瓦电加热蒸汽发生器替换原始而落后的蒸煮方式。

用高温蒸汽促进绝缘材料分子之间交联，使线性结构变成网状结构，使用蒸汽交联，二步法硅烷交联料一般是温度110-130度。8到12小时合格。电缆越粗温度越低，时间越长。