

专业 诚信供应好质量单白色护栏管

产品名称	专业 诚信供应好质量单白色护栏管
公司名称	湖北隆海鑫贸易有限公司
价格	43.00/米
规格参数	类型:LED护栏管 型号:LHX-b 外径尺寸:D50*37*1000 (mm) (mm)
公司地址	宜昌市夷陵路91号1-6-612
联系电话	13972534144 15997597120

产品详情

类型	LED护栏管	型号	LHX-b
外径尺寸	D50*37*1000 (mm) (m)	灯光颜色	白
材质	进口PC	供电电压	24 (V)
功率	10 (W) (W)	光通量	100 (LM)
寿命	80000 (H)		

led护栏灯的光源，有红，绿，蓝，白，双色，七彩等颜色，通过微电脑芯片控制，可实现渐变。跳变。流水，追逐，跑马，堆砌，全彩512色等多种变化。材质：工程pc塑料（聚碳酸酯）护栏外罩参数：直径30/50/60/80/100等规格。又分为d形，u形，方形，o形等，颜色可分为奶白或透明有纹，全透明光亮。灯管规格：常规为1米/条，也可根据客户要求订做非常规长度的护栏。控制方式：可分为管内控制（简称内控），外置控制器，二种形式。性能：防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低湿，超强搞冲击老化。工作电压范围：12v—220v基本功率：8—12w/米。工作频率：50—60hz工作环境温度：—40c—+75c防护等级：ip65以led作为护栏灯的光源，有红，黄，绿，蓝，白，紫，青，七彩等颜色，通过微电脑芯片控制，可实现渐变，跳变，色彩闪烁，随机闪烁，渐变交替，追逐，扫描等流动颜色变化。护栏灯广泛用于立交桥，河道，花园，建筑轮廓，灯柱等场合，是美化装饰城市环境的理想选择。内置控制方式。无需控制器达到护栏灯的同步变化，安装方便快捷。led护栏管灯屏是一款专业针对室内娱乐场所而设计的一款灯屏，主要是安装ktv，酒吧等各种娱乐场所的舞台墙面，或室内墙壁上，随着音乐响起，可以让人感觉灯屏随着音乐跳跃，给人一种梦幻般的音乐快感。产品设计都可参照客人所提供的样品去生产。欢迎来电咨询或网上恰谈

led护栏管特点：

可放在pcb电路板上按红绿兰顺序呈直线排列，以专用驱动芯片控制，构成变化无穷的色彩和图形。外壳采用阻燃pc塑料制作，强度高，抗冲击，抗老化，防紫外线，防尘，防潮，防护等级达到ip65。led护栏

管具有功耗小，无热量，耐冲击，长寿命等优点，配合控制器，即可实现流水，渐变，跳变，追逐等效果。如果应用于大面积工程中，连接电脑同步控制器，还可显示图案，动画视频等效led数码全彩灯管可以组成一个模拟led显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。控制系统采用三泰viss专用灯光编程软件编辑，数码管控制花样更改方便，只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可，数码管控制器可以单独控制，也可多台联机控制，数码管安装编排方式任意，适合各种复杂工程需求。数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接，方便快捷，并具有独特的外形设计，全新的户外防水结构

led护栏管应用范围:

特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中，可产生彩虹般绚丽的效果。用护栏管装饰建筑物的轮廓，可以起到突出美彩亮化建筑物的效果。事实证明，它已经成为照明产品中一只奇葩，绽放在动感都市。

本品使用进口高级芯片为原材料的led灯做为本品的发光光源，本品外壳具有抗老化，抵抗紫外线辐射，等优秀品质。本公司的该产品与其他公司的同类产品最大的不同在与本公司对该产品的防水防尘处理相当到位，正规我公司出产的产品是完全可以放到水里浸泡，并可经过高低温的瞬间变化测试。本产品安装简单，但效果多样化。加入我公司的普通控制器可以实现追逐流水开幕闭幕等变化。加入控制系统将可以做屏幕使用。该产品主要用于大楼的轮廓比单色护栏灯变化效果更多，也可按照客户要求出特殊效果。

led护栏管产品规格：

直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、110mm，

led护栏管产品外型：

有圆形、半圆形、d形。外壳有奶白、透明两种。注（底部加铝槽）

led护栏管适用范围：

广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。

led护栏管工作电压：

ac 80v-260v 50-60hz 损耗功率：<12w/m 工作温度：-35 ~ 55 颜色范围：256级灰度全彩

led护栏管正常寿命：

>80,000小时 防护等级：ip65 外形尺寸：50mm × 1000mm 80mm × l1000mm