## 绿色双面PE离型膜 绿色PE离型膜硅油膜

产品名称	绿色双面PE离型膜 绿色PE离型膜硅油膜
公司名称	上海弘同实业有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区周康路26号19栋1911室
联系电话	86-18621282062 18621282062

## 产品详情

.pe 硅油膜,防粘膜,隔离膜 详细介绍 颜色:黑色,灰色 厚度:0.030-0.040mm

宽度:1240mm一下 粘接保存率>=90% 剥离力:16n/m 用途:密着性优,常用防水卷材

3.pe 双色硅油膜,防粘膜,隔离膜 详细介绍 颜色:一面黑一面白 厚度:0.036-0.04mm 宽度:1240mm一下 粘接保存率>=90% 剥离力:16n/m 用途:密着性优,常用防水卷材

4.pe 双色硅油膜,防粘膜,隔离膜 详细介绍 颜色:透明,半透明,雾状 厚度:0.05-0.14mm

宽度:1240mm一下 粘接保存率>=90% 剥离力:20n/m

用途:密着性优,胶粘性产品中起防粘作用

5.红色双面pe离型膜 详细介绍 厚度:0.06-0.1mm 宽度:1080mm一下 粘接保存率>=85% 正剥离力:8n/m 反剥离力:17n/m 正反面剥离力可以订做成1:1,1:2,1:3,1:4,

用途:密着性优,泡棉胶带

5.绿色双面pe离型膜 详细介绍 厚度:0.06-0.1mm 宽度:1080mm一下 粘接保存率>=85% 正剥离力:8n/m 反剥离力:17n/m 正反面剥离力可以订做成1:1,1:2,1:3,1:4,

用途:密着性优,泡棉胶带

6.蓝色双面pe离型膜 详细介绍 厚:0.06-0.1mm 宽度:1080mm一下 粘接保存率>=85% 正剥离力:8n/m 反剥离力:17n/m 正反面剥离力可以订做成1:1,1:2,1:3,1:4,

用途:密着性优,泡棉胶带

7.白色双面pe离型膜 详细介绍 厚度:0.06-0.1mm 宽度:1080mm一下 粘接保存率>=85% 正剥离力:8n/m 反剥离力:17n/m 正反面剥离力可以订做成1:1,1:2,1:3,1:4,

用途:密着性优,泡棉胶带