

# Y9-38锅炉离心引风机锅炉引风机锅炉通风机

产品名称	Y9-38锅炉离心引风机锅炉引风机锅炉通风机
公司名称	上海哈龙风机电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭久富开发区九舒路518号
联系电话	86-02137017388 13391156955

## 产品详情

y9-38锅炉离心引风机/锅炉引风机/锅炉通风机 详情登陆：[www.halongfengji.com](http://www.halongfengji.com) 品牌：哈龙 型号：y9-38  
气流方向：离心风机 风机用途：y9-38两系列锅炉离心引风机，是为使工业锅炉在变工况运行时，引风机能在高效区工作，达到节能之目的，由机械工业部门风机节能组，组织全国风机行业名家联合设计、国家经委和机械工业部重点失言的高效节能产品，具有效率高、噪声低、性能曲高效区宽广等优点。本风机适合于配有省煤器（预热器）和消烟除尘装置的0.5~35t/h工业锅炉选用。进气条件相近，性能又相适应者均可选用，但最高进气温度不得超过250℃。在引风机前必须加装除尘效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，减轻烟尘对风机的磨损，提高风机的使用寿命。 风机的特点 当前工业锅炉系列较多，燃用煤质优劣悬殊，配用的除尘器、省煤器阻力不一，所需的引风机的风量、风压差异较大，考虑到风机的经济性和适应性，故提供y8-39和y9-38型两个系列风机供用户选用。机号相同的两个系列风机的联接及安装尺寸相同。 风机的型式 1、本风机制成单吸入。机号有 4、 4.5、 5、 5.6、 6.3、 7.1、 8、 9、 10、 11.2、 12.5、 14、 16十三个机号。2、本风机又可制成顺时针和逆时针旋转两种形式，从传动部正视风机，如叶轮顺时针旋转者称为右旋风机，以右表示，反之称为左旋风机，以左表示。3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示，右旋风机、左旋风机均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度。如您需用其它机号或其它角度，我厂有实力为您“点菜”设计，精心制造，直到您满意为止。 风机的结构  
风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、调节门等部件组成。1、叶轮：材料为16mn，长短相间前向弯曲叶片，焊于弧锥形前盘与平板后盘中间，叶轮成型后经严格的静动平衡校正和超速运转试验，因此运行平稳可靠。2、机壳：用钢板焊接成蜗形整体。在蜗板上开有清灰门，便于清除叶片和机壳内的积灰。保证叶轮的平衡性和气动性能。3、进风口：制成收敛式流线形整体结构，用螺栓固定于风机一侧。4、传动组：由主轴、水冷轴承箱、联轴器组成。主轴由优质钢制成，采用滚动轴承，轴承箱有整体式和剖分式两种形式。 4~6.3采用整体式轴承箱； 7.1~16采用剖分工轴承箱，两种轴承箱上均需通水冷却，耗水量因工作温度和环境温度不同而异，一般按0.5m<sup>3</sup>/h~1m<sup>3</sup>/h考虑。轴承箱上装有温度计和油位指示，轴承箱采用30号机械油，加油量按油标志要求实施。5、调节门：用来调节风机流量大小。调节门为花瓣调心式，轴向安装于进风口之前，采用外部传动的结构，转动灵活方便，调节范围由90°（全闭）到0°（全开）。调节门的板把位置从进风口方向看在右侧，对右旋转风机，把从下往上推是从全闭到全开方向；对左旋转风机，板把从上往下拉是由全闭到全开方向。为使调节门各部正常工作，必须搞好润滑，建议采用高温（260℃）膨润土脂，使风机在高温运转时不至失效。