

# 游泳池规划设计公司 游泳池设备安装 游泳池工程承包公司

产品名称	游泳池规划设计公司 游泳池设备安装 游泳池工程承包公司
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

游泳池规划设计公司 游泳池设备安装 游泳池工程承包公司 1、 浅水游泳池循环水处理系统：  
每日补充水量为池水容积的10%，即16m<sup>3</sup>。设计采用池循环周期为4h，水容积附加系数1.15，计算得循环水量为44.85m<sup>3</sup>/h。浅水泳池水帘循环系统；于水帘回水槽内设4个水帘回水口，回水汇总后至水帘储水箱，储水箱尺寸1000 × 1000 × 1500mm，材质为玻璃钢，出水经水帘循环水泵加压后输至3个池底按摩喷嘴向泳池内射水，喷嘴气管与喷嘴供水管平行排列，水帘循环水泵采用自灌式吸水，扬程10m、流量45m<sup>3</sup>/h。 2、 按摩池循环水处理系统 每日补充水量为池水容积的10%，即1.2m<sup>3</sup>设计采用池循环周期为1h，水容积附加系数1.15，计算得循环水量为14m<sup>3</sup>/h。

表5 泳池循环水处理系统主要设备表 序号 项目 1 毛发聚集器-  
循环水泵，流量50m<sup>3</sup>/h扬程0.15MPa，一用一备 2 泵吸水管投加碱式氯化铝3mg/L，即135g/h 3  
石英砂过滤器DN2500 4 活性炭吸附器DN2500 5 两台电热水器，每台36kW，保持游泳池水温24 ~ 29 6  
终端投加次氯酸钠消毒剂，保持池水中游离氯量为0.4mg/L左右 7  
定期或不定期投加纯碱，保持池水pH值6.5 ~ 8.5 8 净化消毒后，水经8个给水口流入泳池 9  
池出水口和进水口处均设置不锈钢栅护板