

Y11X-200P直接作用薄膜式减压阀 [减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿]

产品名称	Y11X-200P直接作用薄膜式减压阀 [减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Y11X-200P 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

Y11X~200P直接作用薄膜式减压阀产品概述：本减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)

1.0

1.6

壳体试验压力(Mpa)*

1.5

2.4

密封试验压力(Mpa)

1.0

1.6

较高进口压力(Mpa)

1.0

1.6

出口压力范围(Mpa)

0.09-0.8

0.1-1.2

压力特性偏差(Mpa) P2P

GB12246-1989

流量特性偏差(Mpa) P2G

GB12246-1989

渗漏量

0

工作温度

0 -80

*：壳体试验不包括膜片、阀盖。主要零件材料：

零件名称

零件材料

阀体 阀盖

铜合金

阀座

H62

阀瓣

H62

阀杆

H62

O型圈

丁腈橡胶

密封圈

丁腈橡胶

膜片

夹织物丁腈橡胶

调节弹簧

60Si2Mn

过滤器

不锈钢

流量系数(Cv) :

DN

15(1/2")

20(3/4")

25(1")

32(1-1/4")

40(1-1/2")

50(2")

Cv

0.5

0.6

1.2

1.8

3.0

5.0

五、连接尺寸 :

DN

G

L

H1

H

D

15(1/2")

G1/2"

112

40

150

75

20(3/4")

G3-4"

140

55

190

90

25(1")

G1"

140

55

195

90

32(1-1/4")

G1-1/4"

165

55

212

98

40(1-1/2")

G1-1/4"

190

55

215

98

50(2")

G2"

200

65

265

120

Y11X~200P直接作用薄膜式减压阀结构图：

Y11X~200P直接作用薄膜式减压阀~应用领域

Y11X~200P直接作用薄膜式减压阀~工程案例

Y11X~200P直接作用薄膜式减压阀~技术知识