

YZ11X支管减压阀 [减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿]

产品名称	YZ11X支管减压阀 [减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔顿 型号:YZ11X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

YZ11X黄铜支管减压阀产品概述：

YZ11X黄铜支管减压阀用途：本厂生产的支管减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压，可使供水压力分配更加均衡，避免部分供水超压，优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统，可保护所有的水龙头和其它水器具。支管减压阀特点：采用直接作用隔膜式结构，内部结构非常简单，无卡阻，性能可靠，经久耐用。耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。出口压力精密可调，在一般场合下，可以认为出口压力不受进口压力的影响（出口压力的变化量是P1的8%）。jjia的水力特性，压力损失小，减压比可达成10：1以上。可满足多种减压要求，特别适用于支管减压系统。

工作原理：

出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面，当它超过弹簧设定值时，压缩弹簧，使阀瓣关闭。只要下游无水流动，出口压力将基本保持在设定值（其变化量仅为入口压力变化量的8%）；当下游用水时，出口压力下降，弹簧推开隔膜，打开减压阀。水流连续流通一阵后，减压阀的开启产生自阻尼效应，使启闭动作趋于平稳。

主要技术参数：

类型

型号

公称压力PN（MPa）

公称通径DN (MPa)

连接形式

阀体材料

出口压力 (MPa)

工作

支管减压阀

YZ11X-16T (黄铜) YZ11X-25T (黄铜)

1.6 ; 2.5

15~50mm

内螺纹

黄铜

0.05~0.6 (可调)

80

YZ11X-16P (不锈钢) YZ11X-25P (不锈钢)

不锈钢

主要外形图及连接尺寸 :

公称通径DN (MPa)

尺寸 (MM)

重量 (Kg)

MM

in

A

B

C

G

15

1/2

31

60

76.5

59

1.2

20

3/4

31

75

76.5

73

1.2

25

1

36

88

85

81

1.4

32

11/4

42

93

98

81

1.5

40

11/2

45

98

102

85

2

50

2

54

130

117

98

2.65

YZ11X黄铜支管减压阀结构图：