

# 三元乙丙复合密封条生产厂家

产品名称	三元乙丙复合密封条生产厂家
公司名称	河北实达密封件集团有限公司
价格	17.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省清河县王官庄西环路8号
联系电话	86-03198353666--803 15832963298

## 产品详情

三元乙丙复合密封条。河北实达 作用：

固定密封防尘密封防风雨密封隔音密封防撞条防火防烟密封装饰条回转密封油封水封 厚度：10（mm）  
是否进口：是 材质：橡胶三元乙丙硅胶塑料聚乙烯海绵pvc四氟聚四氟乙烯化纤 型号：三元乙丙 钢芯  
骨架 钢带 钢丝 海绵 发泡 密实乙丙胶硅橡胶三元乙丙天然橡胶抗冲击 防紫外线 耐压 耐溶性 电气绝缘  
耐酸碱pvc丁腈胶橡胶硅胶橡塑epdm 适用范围：汽车、门窗、冰箱、电器、集装箱、机柜、门窗门窗汽车  
汽车、门窗门窗、其他机柜电器集装箱汽车、门窗、冰箱汽车、门窗、机柜冰箱 用途：汽车密封  
品牌：实达 性质：耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、耐腐蚀、耐磨损耐腐蚀、耐高温耐高温耐磨损  
耐腐蚀耐高温、耐磨损耐高温、其他耐高压、耐磨损耐高温、耐高压耐磨损、其他 截面形状：  
多种d型u型o型矩形方形t型各种形状各种v型 使用压力：100（mpa）1：1门窗密封 装饰密封 喷涂密封  
抗冲击 防紫外线 耐压 耐溶性 电气绝缘 耐酸碱 密封条，橡胶条 机械密 油封 水封 电器密封 阻燃密封封  
使用温度：-50-200（ ）三元乙丙橡胶(epdm)系由乙烯、丙烯单体加入少量非共轭二烯烃聚合而成。其  
结构的特点是在聚合物分子主链上无不饱和双键，而在支链上引入了不饱和双键。因而具有优良的耐天  
候性、耐热性、耐臭氧、耐紫外线性以及良好的加工性能和低压缩永久变形，是生产密封条的首选材料  
。目前，汽车密封条材料绝大部分都是采用epdm作为主要原料。根据密封条各部位和功能的不同，在实  
际应用中，在epdm材料中加入硫化、防护、补强、操作体系材料和特殊赋予材料(如着色剂、发泡剂)，  
形成密实胶(包括黑色胶和彩色胶)和海绵胶。1.按胶料复合结构分类，可分为纯胶密封条——由单一胶  
种构成；二复合密封条——由密实胶和发泡海绵胶构成，经常在密实胶内部在轴线方向包含金属骨架材  
料；三复合密封条——由两种密实胶(其中一种为浅色)和海绵胶构成，通常在密实胶内部包含金属骨架  
和增强纤维。四复合密封条——公司在国内率先开发和生产了由4种胶料构成的复合密封条，在绵胶(泡  
管)的表面又包覆了一层薄薄的保护层胶，从而进一步提高密封件的使用寿命。  
2.按材料品种分类，可分为橡胶密封条；塑料密封条；热塑性弹性体密封条。  
3.特殊功能分类，有些密封条具有电子智能功能，如防夹伤密封条等。