

# PTY23 铁路信号电缆规格4\*2.5

产品名称	PTY23 铁路信号电缆规格4*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

YJV YJV22 YJV32

产品用途：本产品适用于额定电压（U0/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。

2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。

4、产品型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
铜芯		
YJV	交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
YJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在有外界压力作用的场所
YJV23	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在常有外力作用的场所
YJV32	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所

YJV33	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV42	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所
YJV43	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受较大拉力的场所

注：一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。

机场助航灯光电缆 产品介绍：JDYJY -2KV 1×6及以下交联聚乙烯绝缘机场助航（灯光）电缆适用于机场助航灯光输电系统。电缆的长期允许工作温度 90 ，电缆导体短路温度 250 ，持续时间 5S，电缆敷设时温度不得低于-20 ，电缆的允许弯曲半径 15倍电缆外径。