

法国阿科玛 Orgalloy LE 60HM PA6+PO 抗撞击性 可电镀

产品名称	法国阿科玛 Orgalloy LE 60HM PA6+PO 抗撞击性 可电镀
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国阿科玛:PA6+PO LE60HM:耐冲击 耐热 法国:阿科玛
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Orgalloy LE 60HM

Polyamide 6 Alloy

Arkema

产品说明：

Orgalloy LE 60HM是一种聚酰胺6合金（尼龙6合金）产品。它可以通过薄膜挤出、吹塑成型、挤出、片材挤出成型、热成型、树脂传递成型、型材挤出成型、压延或注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

耐冲击

耐热

物性信息：

基本信息

抗撞击性，良好

可电镀

耐热性，高

形式
加工方法

粒子
薄膜挤出

	吹塑成型
	挤出
	片材挤出成型
	热成型
	树脂传递成型
	型材挤出成型
	压延
	注射成型
多点数据 物理性能干燥调节后的单位制测试方法	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) 1050
熔体体积流动速率 (235 ° C/2.16 kg)	1.00
吸水率	
饱和	6.4
平衡	1.8
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	--
拉伸应力 (屈服)	--
拉伸应变 (屈服)	--
断裂伸长率	--

拉伸蠕变模量

1 hr	--
1000 hr	--
热收缩温度调节后的单位制测试方法	220
漏电起痕指数调节后的测试方法	--
可燃性性能调节厚度(6.0 mm)	HB
一定厚度与小时下的阻燃等级 (3.20 mm)	HB