

静音型12KW汽油发电机

产品名称	静音型12KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

大泽静音型12KW汽油发电机在恶劣环境条件下的使用主要是受环境因素的影响，在高海拔高原地区和极端寒冷的天气条件下有一些操作过程中采取的措施和手段。

下面全面介绍大泽发电在各种环境下的使用方法：环境因素 在高海拔高原地区使用的发动机，尤其是自然吸气发动机，可能会出现精益燃烧不如海平面那么多的燃油，并损失一些燃油的情况。力量。对于自然吸气发动机来说，海拔每增加300m，功率损失约为3%。因此，在高原作业时，应使用功率较低的发动机，以防止冒烟和燃油消耗过多。

静音型12KW汽油发电机参数如下；

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

.....

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

静音型12KW汽油发电机如何存储Daze发电机

- 1、大泽发电机建议用户严禁在机房内堆放杂物，严禁在机房内吸烟。
汽油发电机组安装场地周围应保持清洁，避免放置酸、碱等能产生腐蚀性气体和蒸气的物品。
有条件的地方应配备灭火装置。机房风力较大，汽油发电机运行时温度较高。
杂物不仅影响发电机的运行状态；经常检查并保持良好状态。
- 2、大泽发电机希望客户的汽油发电机外壳有可靠的保护接地。
对于需要中性点直接接地的发电机，由人员进行中性点接地，并配备防雷装置。严禁使用市电。
接地装置将中性点直接接地。与市电的双向开关非常可靠，可以防止电源反向传输。
双向开关的接线可靠性需经当地供电部门检查并认可。
- 3、大泽发电机组建议用户将汽油发电机组安装在通风良好的地方，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应比水箱面积大1.5倍以上。
较旧的汽油发电机组需要使用混凝土作为基础。
安装时必须用水平仪测量机组的水平度，以便将机组固定在水平基础上。
机组与基础之间应有防振垫或地脚螺栓。现代汽油发电机不需要混凝土作为基础，因为现代汽油发电机经过了改进，整个机组的地面平坦，并且配备了减震器，非常方便。
- 4、室内使用，大泽发电机组将排烟管道引至室外。消声装置的管径与排烟管直径不应超过3个弯头，以保证排烟顺畅。管道应向下倾斜5-10度，避免雨水注入；
若排气管垂直向上安装，应加装防雨罩。