

生物除磷剂 除磷剂 北京隆泰恒兴科技

产品名称	生物除磷剂 除磷剂 北京隆泰恒兴科技
公司名称	北京隆泰恒兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号
联系电话	13810184677 13810184677

产品详情

除磷剂

除磷剂 废水中磷的存在形式和含量不一，除磷剂价格，因此除磷工艺有所差别，有的可一次去除到位，有的需要二次处理，适用于需要二次处理的废水，具有除磷和絮凝双重功能，脱氮除磷剂价格，在除磷的同时，完全可以作为一种絮凝剂使用，同时还具有降低废水pH值、COD、SS和色度的功效。

以上内容由北京隆泰恒兴为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

除磷剂种类

除磷剂的种类取决于磷的不同形态，自然界中磷以+5价、+3价、+1价及磷-碳键存在，分别对应正磷、次亚磷以及有机磷，三者价态不同，因此当使用化学法进行处理时反应原理有所不同，因此，可将除磷剂粗略分为正磷去除剂、次亚磷去除剂及有机磷去除剂。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多除磷剂的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

除磷剂使用方法

使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，铝盐除磷剂价格，浓度为10~20%，搅拌，用泵投加到反应池。本产品适用的pH值范围广，在酸性条件下使用效果尤佳，使用量约为100~1000ppm（即0.1~1公斤/吨废水），根据废水中磷酸根的含量不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。

实验时取一定量的原水，加入适量的本产品（如500ppm），将废水pH值调节至7~8，加入少量聚丙烯酰胺PAM絮凝沉淀，过滤取上清液测定磷的含量。（如需处理重金属，用上清液进行二次处理即可。）

FeCl₃、及 AlCl₃溶液充分混合均匀后加入NaOH溶液，三者摩尔比为3 : 2 : 14；混合反应并静置后滤出生成物，用水反复洗涤至出水为中性；于100-110℃下烘干并制成尺寸均匀的粒状吸附剂。该吸附剂的应用，在常规水处理工艺中增设吸附除磷工艺，吸附除磷工艺由2-4个串联运行的除磷吸附池组成，除磷吸附池构造同滤池，用粒状复合铁铝除磷吸附剂作滤料，粒径范围0.5mm-0.8mm，吸附层厚度为1.0-1.5m，吸附池水力负荷5m³/h-8m³/h，生物除磷剂价格，空床接触时间30-40min。该吸附剂除磷适用范围广；除污染效能优异，再生简单，原料价格低，易得安全。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多除磷剂的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

生物除磷剂价格-除磷剂价格-北京隆泰恒兴科技(查看)由北京隆泰恒兴科技有限公司提供。北京隆泰恒兴科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京通州区的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。北京隆泰恒兴带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！