

# 机械密封 SLS系列机械密封 正元多邦

产品名称	机械密封 SLS系列机械密封 正元多邦
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 改进密封结构及正确选择摩擦副材料

改进密封结构及正确选择摩擦副材料。实践证明，在静环表面开圆弧形凹槽可形成流体动力密封，增加流体膜承载能力，ISG系列机械密封，改善端面润滑条件，有效延长机封使用寿命。在端面配对方面，碳化钨—M106K石墨组对（即动、静环材料）一般要优于其他材料，机械密封，因为其润滑性好，摩擦系数低，导热性也比较好。

选择合适的端面比压。低温密封由于端面润滑性差，SLS系列机械密封，容易发生活化、结冰，所以在保证密封可靠的前提下，端面比压可适当减小。一般机械密封比压值推荐为0.29-0.59MPa，对低温密封可取其下限。对金属波纹管机械密封，由于动环没有轴向摩擦，端面比压甚至可以低于下限。

### 机械密封安装、使用技术要领

机械密封安装、使用技术要领:1) 设备转轴的径向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；2) 设备的密封部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；3) 在安装过程中严禁碰击、敲打，以免使机械密封摩擦副破损而密封失效；4) 安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利安装；5) 安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴心线的垂直要求；

密封性能好，寿命长，不需密封油系统，KQL系列机械密封，功率消耗少，操作简单及运行维护费用低。干气密封作为不需任何密封端面冷却和润滑用油的无维修密封系统，正取代浮环密封和迷宫密封而成为石化行业高速离心压缩机轴封的主体密封。离心式压缩机等高速等高速流体机械，适用于少量工艺气泄漏到大气中无危害的工况，如空压机，氮压机等。迷宫密封是在转轴周围设若干个依次排列的环行密封齿，齿与齿之间形成一系列截流间隙与膨胀空腔，被密封介质在通过曲折迷宫的间隙时产生节流效应而达到阻漏的目的。

机械密封-SLS系列机械密封-正元多邦(诚信商家)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。正元多邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！