

河道护坡护渠水泥保护毯 河道硬化工程混凝土帆布规格

产品名称	河道护坡护渠水泥保护毯 河道硬化工程混凝土帆布规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:20mpa 抗弯强度:15mpa 尺寸:2*5m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

本文将为您介绍泰安腾路工程材料有限公司推出的河道护坡护渠水泥保护毯及河道硬化工程混凝土帆布规格的相关产品参数详情。

产品参数如下：

颜色：灰色、绿色 尺寸：2*5m 厚度：10mm 施工项目：水利、公路、铁路护坡 抗弯强度：15mpa
抗压强度：20mpa

首先，让我们来关注产品的颜色。河道护坡护渠水泥保护毯提供灰色和绿色两种选择，以满足不同环境和个人需求的匹配。

接下来，让我们看一下产品的尺寸和厚度。这款水泥保护毯的尺寸为2*5m，适用于各种护坡和护渠的长度需求。厚度为10mm，具备足够的保护和耐用性，能够有效抵御外来冲击。

产品的施工项目非常广泛，包括水利、公路和铁路护坡等领域。无论是小型个人护坡工程，还是大型水利工程，都可以选择泰安腾路工程材料有限公司的河道护坡护渠水泥保护毯。

另外，抗弯强度和抗压强度是衡量产品质量的重要指标。这款水泥保护毯的抗弯强度为15mpa，抗压强度为20mpa，具备出色的抗力能力，可长时间保持形状和稳定性。

在使用本产品时，请保持施工面清洁，确保产品牢固地固定在需要保护的区域上。另外，购买产品时应根据实际需要选择正确的颜色、尺寸、厚度，以及参考施工项目、抗弯强度和抗压强度等相关参数。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供高质量的建筑材料和解决方案。我们的产品经过严格的质量控制，具有优异的性能和可靠的使用寿命。如果您对河道护坡护渠水泥保护毯及河道硬化工程混凝土帆布规格有任何疑问或需要更多详细信息，请随时与我们联系。