

# 分节式滑升门 中人机械设备 滑升门

产品名称	分节式滑升门 中人机械设备 滑升门
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

## 产品详情

工业滑升门具有轻便、保温、密闭、抗风、防盗、使用寿命长等优异性能，分节式滑升门，广泛应用于汽车、电子、食品、等诸多行业，尤常出入的厂房，如物流仓储、冷库、工业厂房等多种场景。

滑升门的性能要求都有哪些？

- 1、门扇的抗风压性能承受风载荷应不小于450Pa，安装在风口处应不小于700Pa。
- 2、门扇的保温性能传热系数应不低于2.0W/(m<sup>2</sup>.K)。
- 3、电动门应有手动操作功能，且与电气控制装置互锁，滑升门，在停电时可手动启闭门扇，手动启闭力应不大于260N、如启闭力大于260N应采用其他辅助装置。具有遥控功能时，在无干扰无屏蔽条件下，车间滑升门，遥控距离应不小于30m，控制箱中心、手动启闭机构下沿距离地面宜为1300~1500mm。

工业滑升门现在在市场上都随处可见的，很受用户的喜欢。在使用工业滑升门的过程中，进行定期的检查、保养是很重要的，不仅减少了工业滑升门运行的故障率，提高了生产效率，还增长了工业滑升门的使用寿命，降低了工厂的生产成本。

- 1、工业滑升门电机为半年一次检查、保养，里面需加一点润滑油;工业滑升门的其他所有配件也要定期检查、保养，一旦发现故障问题，需立即维修更换。
- 2、工业滑升门的安全气囊定期检查，确保不会被外力损坏而出现漏气现象，从而使气囊因漏气失去保护功能。
- 3、使用工业滑升门时，避免门体的其他配件被外力所碰撞，如有碰撞，垂直滑升门，需立即检查各个配件是否能正常使用。

工业滑升门有哪些特点？

帘片原料：采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。

外表处理：经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不会褪色，易保护，持久如新。

适用范围：适用于中高档厂房外用门。

开启速度：平均速度每分钟可达12-18米；

运转原理：以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下滚动。

分节式滑升门-中人机械设备(在线咨询)-滑升门由武汉中人机械设备有限公司提供。分节式滑升门-中人机械设备(在线咨询)-滑升门是武汉中人机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。同时本公司还是从事锁车器系统，锁车器系统厂家，锁车器系统使用方法的厂家，欢迎来电咨询。