

上海电梯称重开关 苏州非凡达电子

产品名称	上海电梯称重开关 苏州非凡达电子
公司名称	苏州市非凡达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13915573467

产品详情

称重传感器材料

引线密封和引线材料

传感器输出引线如果不固定的话，电梯称重开关，会发生损坏或松动，导致信号不稳定或没有输出。21世纪初传感器输出都采用连接器的方式，连接器的材质和紧固力度也会给输出带来影响。0好采用连接器跟密封胶配合使用。内部引线也需要固定，防止其到处移动。引线的质量也很重要，其材质性能从高到低的排列顺序依次为镀银、铜线和铝线。如果周围高频信号、无线电波干扰严重的话，还需采用屏蔽电缆；在腐蚀性环境和易0燃易0爆场合则需要采用防腐防阻燃和防爆电缆，外加套管进行保护。

称重传感器的安装位置：

可以安装于活轿底电梯的轿厢轿底、电梯绳头板处、电梯轿顶轮轴处、电梯轿顶横梁上面、扶梯踏板处、曳引钢丝绳和轴销式安装

其间特点及功能：

- 1、具有CAN/RS485等总线通讯功能，可与主板配合进行载荷控制，已经与新时达、三菱、博林特等多家电梯配套使用。
- 2、动作现场可调。
- 3、单双平层可调。

- 4、通过传感器采集盒较多可连接12只传感器。
- 5、较多提供4组八态触电输出7、0-10V , -10- +10V , 0-10ma , 4-20ma等多种模拟量输出。
- 6、供电电压直流24V和交流220V。

电梯称重开关

Elevator weighing switch

- 1、应用范围:适用于所有需要超载信号的活动轿底电梯检测间隙8~30mm

1. application: it is suitable for all activities of car elevator with overload signal , and the clearance is 8-30mm

- 2、精度: 0.005V

2. accuracy: less than 0.005V

- 3、系统误差: 1.5%(-30~40C)

sys

- 4、输出形式:超载、满载、轻载开关量AC250V/1A高低电平输出任意

4 , output form: overload , f , II load , light load switch quantity AC250V/1A , high and low level output is arbitrary

- 5、供电电源:DC/AC24V(±10%) , 整机工作电流 80mA

5 , power supply: DCAC 24V(+ 10%) , the working current is less than 80MA

上海电梯称重开关-苏州非凡达电子由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。上海电梯称重开关-苏州非凡达电子是苏州市非凡达电子科技有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 郝士军。